

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 1Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1 Identification du produit :**

Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide
Code UFI : UVD9-614T-Y228-Y49C

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :

Utilisation : Durcisseur. Catalyseur.
Utilisations déconseillées : Ne convient pas au bricolage.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Distributeur responsable : ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a
2590 Berlaar
Belgique
Tel : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Numéro de téléphone d'urgence :

Pour la Belgique:

Appelez le **Centre Antipoison (070 245 245 - gratuit)**, s'il n'est pas disponible: **02 264 96 30** (tarif normal) ou votre médecin. Dans des situations mettant votre vie en danger, appelez toujours le numéro d'urgence européen **112**.

Pour la France :

Centres Antipoison et de Toxicovigilance

ANGERS	02 41 48 21 21
BORDEAUX	05 56 96 40 80
LILLE	0800 59 59 59
LYON	04 72 11 69 11
MARSEILLE	04 91 75 25 25
NANCY	03 83 22 50 50
PARIS	01 40 05 48 48
TOULOUSE	05 61 77 74 47

SECTION 2 : Identification des dangers**2.1 Classification de la substance ou du mélange :**

Classification selon la directive (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.

Le produit est classé conformément à la législation en vigueur.

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié.

Risques pour la santé

Liquides inflammables, catégorie 3 - H226 Liquide et vapeur inflammables.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 - H319 Provoque une irritation oculaire grave.

Toxicité aiguë par inhalation, catégorie 4 - H332 Nocif par inhalation.

Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique ; irritation des voies respiratoires, catégorie 3 - H335

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

2.2 Éléments d'étiquetage :

Étiquetage conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS] :



Pictogrammes de danger :

Mot signal

Avertissement.

Composants déterminant le danger pour l'étiquetage :

✓ Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Mentions de danger :

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 2Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

H226 Liquide et vapeur inflammables
H319 Provoque une irritation sévère des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Précautions**La prévention :**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P233 Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.
P240 Conteneur de stockage et de collecte du sol.
P241 Utiliser des équipements électriques, de ventilation, d'éclairage... antidéflagrants.
P242 Utiliser uniquement des outils sans étincelles.
P243 Prendre des précautions contre les décharges d'électricité statique.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage.

Action :

P303+361+353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés - rincer la peau à l'eau/se doucher.
P370+378 En cas d'incendie : éteindre avec de la poudre sèche, du CO₂.
P403+235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales et nationales.

Mentions de danger supplémentaires :

Non

Réservé aux professionnels.

2.3 Autres risques :

Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant pouvant être considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes conformément à l'article 57, point f), de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission à un niveau égal ou supérieur à 0,1 %.

Informations toxicologiques :

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes conformément à l'article 57, point f), de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission à un niveau égal ou supérieur à 0,1 %.

SECTION 3 : Composition et informations sur les ingrédients**3.2 Mélanges :**

Description

Nom chimique	CAS no. CE non. Numéro d'index Numéro d'enregistrement REACH	Classification CLP	Conc.
Siloxanes et silicones, di-Me	63148-62-9 613-156-5 - -	-	66,5%
Silicate de tétraéthyle	78-10-4 201-083-8 014-005-00-0 01-2119496195-28	Flam. Liq. 3, H226 ; Irrit. des yeux 2, H319 Tox. aiguë 4, H332 STOT SE 3, H335 <u>Estimations de la toxicité aiguë</u> Toxicité orale aiguë : > 2 500 mg/kg	30%

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 3Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

		Toxicité aiguë par inhalation : > 16,8 mg/l, 4 h, poussière/brouillard 10 mg/l, 4 h, poussière/brouillard 17 mg/l, 4 h, vapeurs Toxicité cutanée aiguë : 5 878 mg/kg	
Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-	68928-76-7 273-028-6 - 01-2120770324-57	Tox. aiguë 4 ; H302 Irrit. cutanée 2 ; H315 Sens. cutanée 1A ; H317 Chronique aquatique 3 ; H412 <u>Estimations de la toxicité aiguë</u> Toxicité orale aiguë : 892 mg/kg Toxicité cutanée aiguë : > 2 000 mg/kg	3%
Tétrabutanolate de titane	5593-70-4 227-006-8 - -	Flam. Liq. 3 ; H226 Irrit. cutanée 2 ; H315 Dommages aux yeux 1 ; H318 STOT SE 3 ; H335 (inhalation) STOT SE 3 ; H336 (inhalation, oral)	0.5%

* Toutes les concentrations sont exprimées en poids, sauf si le composant est un gaz.

Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage de volume.

Texte complet des phrases H à la section 16.

SECTION 4 : Mesures de premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours :

Conseils généraux :

Les secouristes doivent se protéger et utiliser les vêtements de protection recommandés (gants résistants aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures).

En cas de risque d'exposition, se référer à la section 8 pour les équipements de protection individuelle spécifiques.

Inhalation :

Amenez la personne à l'air frais et laissez-la respirer confortablement.

Respirer artificiellement en cas d'arrêt respiratoire ; en cas de bouche-à-bouche, utiliser une protection (masque de poche, etc.).

De l'oxygène doit être administré par du personnel qualifié si la respiration est difficile.

Contactez un médecin ou transportez-la dans un centre médical.

Contact avec la peau :

Enlever immédiatement le produit de la peau en le lavant avec du savon et beaucoup d'eau.

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés pendant le lavage.

Consulter un médecin en cas d'irritation ou d'éruption cutanée.

Laver les vêtements pour les réutiliser.

Retirez tous les accessoires qui ne peuvent pas être désinfectés, y compris les articles en cuir tels que les chaussures, les ceintures et les bracelets de montre.

Une douche d'urgence appropriée doit être disponible sur le lieu de travail.

Contact avec les yeux :

Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant plusieurs minutes.

Retirer les lentilles de contact après les 1 à 2 premières minutes et continuer à rincer pendant plusieurs minutes.

Consulter un médecin en cas d'effets indésirables, de préférence un ophtalmologiste. Une installation de lavage oculaire d'urgence appropriée doit être disponible dans la zone de travail.

Ingestion :

En cas d'ingestion, consulter un médecin.

Ne pas faire vomir sauf sur ordre du personnel médical.

4.2 Principaux symptômes et effets aigus et différés :

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 4Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Provoque une irritation de la peau.

Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

4.3 Indication des soins médicaux immédiats et du traitement spécial requis :

Notes pour le médecin :

Pas d'antidote spécifique.

Le traitement de l'exposition doit tenir compte des symptômes et de l'état clinique du patient.

Le contact avec la peau peut aggraver une dermatite existante.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction :

Agents d'extinction appropriés :

Mousse résistante à l'alcool.

Dioxyde de carbone (CO2).

Poudre de séchage.

Sable sec.

Agents d'extinction non appropriés du point de vue de la sécurité :

Jet d'eau puissant.

Ne pas utiliser de jet d'eau direct.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

Produits de combustion dangereux :

Oxydes de carbone. Oxyde de silicium. Oxydes d'azote (NOx). Oxydes de phosphore. Oxydes métalliques.

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion :

Le recul du feu est possible sur une distance considérable.

L'exposition à des produits combinés peut être dangereuse pour la santé.

À des températures supérieures au point d'éclair, des concentrations de vapeurs inflammables peuvent s'accumuler ; voir Sec. 9.

Des mélanges combustibles peuvent se former dans l'espace vapeur du récipient à température ambiante.

Les récipients fermés peuvent se rompre en raison de l'augmentation de la pression lorsqu'ils sont exposés au feu ou à une chaleur extrême.

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

5.3 Conseils aux pompiers :

Mesures de lutte contre l'incendie :

Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients non ouverts.

Évacuer.

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée.

Il ne doit pas s'écouler dans le réseau d'égouts.

Les résidus de combustion et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Si possible, empêcher l'écoulement de l'eau d'extinction.

L'eau d'extinction qui s'est écoulée peut causer des dommages à l'environnement.

Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients exposés au feu et la zone touchée par l'incendie jusqu'à ce que le feu soit éteint et que le risque de reprise de l'incendie soit écarté.

N'utilisez pas un jet d'eau continu, car il pourrait éclabousser et propager le feu.

Utiliser des agents d'extinction adaptés aux conditions locales et à l'environnement.

Retirez le support non endommagé de la zone d'incendie si vous pouvez le faire en toute sécurité.

Équipement de protection spécial pour les pompiers :

En cas d'incendie, porter un masque à air comprimé.

Utiliser des équipements de protection individuelle.

SECTION 6 : Mesures en cas de rejet accidentel de la substance ou du mélange

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Éliminer toutes les sources d'inflammation.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 5Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Utiliser des équipements de protection individuelle.

Éviter toute source d'inflammation à proximité des déversements ou des vapeurs libérées afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.

Mettre à la terre tous les conteneurs et équipements de traitement.

Risque d'explosion des vapeurs, éloigner des égouts.

Suivez les conseils pour travailler en toute sécurité avec la substance et les recommandations sur l'équipement de protection individuelle.

6.2 Précautions environnementales :

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement aquatique au-delà des limites légales.

Évitez les fuites et les déversements ultérieurs si vous pouvez le faire en toute sécurité.

Empêcher l'épandage sur une grande surface (par exemple, par un confinement ou des déflecteurs d'huile).

Recueillir et éliminer l'eau de nettoyage contaminée.

En cas de fuites importantes qui ne peuvent être contenues, les autorités locales doivent être averties.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage :

N'utilisez que des outils ne produisant pas d'étincelles.

Absorber dans un matériau absorbant inerte.

Précipiter les gaz/fumées/brouillards à l'aide d'un jet d'eau.

Essuyer avec un matériau absorbant ou ramasser et jeter dans une poubelle à couvercle.

Des réglementations locales ou nationales peuvent s'appliquer aux fuites ou à l'élimination du matériau, ainsi qu'aux matériaux utilisés dans les opérations de nettoyage.

Vous devez déterminer quelles sont les règles applicables.

Pour éviter que le produit ne se répande, il convient d'utiliser des barricades appropriées ou d'autres moyens de confinement adéquats pour les déversements importants.

Si le matériau peut être pompé, le matériau recueilli doit être stocké dans des conteneurs appropriés.

6.4 Référence à d'autres sections :

Voir les sections 7, 8, 11, 12 et 13.

SECTION 7 : Manipulation et stockage :

7.1 Précautions à prendre pour manipuler la substance ou le mélange en toute sécurité :

Ne pas laisser entrer en contact avec la peau ou les vêtements.

Éviter l'inhalation de vapeur ou de brouillard.

Éviter le contact avec les yeux.

Ne pas avaler.

Conserver dans un récipient hermétiquement fermé.

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation.

Prendre des mesures contre les décharges d'électricité statique.

Empêcher les fuites et la propagation dans l'environnement et minimiser la quantité rejetée.

N'utilisez que des outils ne produisant pas d'étincelles.

Utiliser conformément aux règles et pratiques courantes en matière d'hygiène et de sécurité industrielles.

LES FÛTS VIDES PEUVENT ÊTRE DANGEREUX.

Les fûts vides contiennent des résidus de produits.

Respectez toutes les règles de sécurité et d'étiquetage du produit, même si le récipient est vide.

Utiliser avec une ventilation adéquate.

N'utiliser que dans une zone équipée d'un système d'extraction antidéflagrant.

S'assurer que tous les appareils sont reliés à la terre avant de commencer le transfert.

Ce matériau peut accumuler des charges statiques en raison de ses propriétés physiques inhérentes et peut donc constituer une source d'inflammation électrique pour les vapeurs.

Étant donné que la mise à la terre ne suffit pas pour se prémunir contre l'électricité statique, il est nécessaire d'introduire un gaz inerte dans le conteneur avant de commencer à transférer le matériau.

Limiter le courant de vitesse pour réduire l'accumulation d'électricité statique.

Réservoir de stockage et de collecte au sol.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les incompatibilités :

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 6Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Stocker dans des récipients correctement étiquetés.
Garder derrière le cadenas.
Conserver hermétiquement fermé.
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.
Stocker conformément aux réglementations nationales en vigueur.
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'inflammation.
Ne pas stocker avec les types de produits suivants :

- ✓ Agents oxydants forts.
- ✓ Peroxydes organiques.
- ✓ Solides inflammables.
- ✓ Liquides pyrophoriques.
- ✓ Solides pyrophoriques.
- ✓ Substances et mélanges susceptibles de s'auto-échauffer.
- ✓ Substances et mélanges qui produisent des gaz inflammables au contact de l'eau.
- ✓ Explosifs.
- ✓ Gaz.

Matériaux inappropriés pour les conteneurs :

Rien de connu.

7.3 Utilisation finale spécifique :

Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ce produit.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/mesures de protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle :

Si des limites d'exposition existent, elles sont indiquées ci-dessous. Si aucune limite d'exposition n'est indiquée, aucune valeur ne s'applique.

Composant	Règlement	Type de déclaration	Valeur
Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-	ACGIH	TWA	0,1 mg/m ³ , étain
	Informations complémentaires : A4 : Non classifiable comme cancérogène pour l'homme ; Peau : Risque d'absorption par la peau		
	ACGIH	STEL	0,2 mg/m ³ , étain
	Informations complémentaires : A4 : Non classifiable comme cancérogène pour l'homme ; Peau : Risque d'absorption par la peau		
	BE OEL	TGG 8 heures	0,1 mg/m ³ , étain
	Plus d'informations : D : L'absorption de l'agent par la peau, les muqueuses ou les yeux constitue une part importante de l'exposition totale. Cette absorption peut résulter à la fois d'un contact direct et de sa présence dans l'air.		
	BE OEL	TGG 15 min	0,2 mg/m ³ , étain
	Plus d'informations : D : L'absorption de l'agent par la peau, les muqueuses ou les yeux constitue une part importante de l'exposition totale. Cette absorption peut résulter à la fois d'un contact direct et de sa présence dans l'air.		
Silicate de tétraéthyle	ACGIH	TWA	10 ppm
	BE OEL	TGG 8 heures	44 mg/m ³ 5 ppm
	2017/164/EU	TWA	44 mg/m ³ 5 ppm
	Plus d'informations : Indicatif		

Procédures d'observation recommandées

La surveillance de la concentration des substances dans la zone respiratoire des travailleurs ou dans la zone générale de travail peut être nécessaire pour confirmer le respect des limites d'exposition professionnelle et l'adéquation de l'exposition. La surveillance biologique peut également être appropriée pour certaines substances.

Les méthodes validées de mesure de l'exposition doivent être appliquées par une personne compétente et les échantillons doivent être analysés par un laboratoire accrédité.

Il convient de se référer aux normes de surveillance, telles que les suivantes : Norme européenne EN 689 (Exposition sur le lieu de travail - Mesure de l'exposition aux produits chimiques par inhalation - Stratégie pour respecter les limites d'exposition professionnelle). Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 7Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

travail - Directive sur l'application et l'utilisation des procédures d'évaluation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques). Norme européenne EN 482 (Atmosphère des lieux de travail - Exigences générales pour la mise en œuvre des procédures de mesure des substances chimiques). Une référence aux directives nationales sur les méthodes de détermination des substances dangereuses est également requise. Des exemples de sources de méthodes de mesure de l'exposition recommandées sont donnés ci-dessous ou contacter le fournisseur.

D'autres méthodes nationales peuvent être disponibles.

- ✓ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), États-Unis : Manual of Analytical Methods.
- ✓ Occupational Safety and Health Administration (OSHA), États-Unis : méthodes d'échantillonnage et d'analyse.
- ✓ Health and Safety Executive (HSE), UK : methods for determining hazardous substances.
- ✓ Institut für Arbeitsschutz Deutsche Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Allemagne.
- ✓ L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), France.

Doses dérivées sans effet

silicate de tétraéthyle

Salariés

Aiguë - effets systémiques		Aiguë - effets locaux		Long terme - effets systémiques		Long terme - effets locaux	
Peau	Inhalation	Peau	Inhalation	Peau	Inhalation	Peau	Inhalation
12,1 mg/kg pc/jour	85 mg/m3	n.d.	85 mg/m3	12,1 mg/kg pc/jour	85 mg/m3	n.d.	85 mg/m3

Consommateurs

Aiguë - effets systémiques			Aiguë - effets locaux		Long terme - effets systémiques			Long terme - effets locaux	
Peau	Inhalation	Oral	Peau	Inhalation	Peau	Inhalation	Oral	Peau	Inhalation
8,4 mg/kg pc/jour	25 mg/m3	n.d.	n.d.	25 mg/m3	8,4 mg/kg pc/jour	25 mg/m3	n.d.	n.d.	25 mg/m3

Concentration prévue sans effet

Silicate de tétraéthyle

Compartment	PNEC
Eau douce	0,192 mg/l
Eau de mer	0,0192 mg/l
Dépôt d'eau douce	0,18 mg/kg
Dépôts en mer	0,018 mg/kg
Le fond	0,05 mg/kg
Station d'épuration des eaux usées	4000 mg/l

8.2 Mesures de contrôle de l'exposition :

Contrôles techniques :

Prévoir une ventilation locale par aspiration ou d'autres mesures techniques pour maintenir les concentrations atmosphériques en dessous des valeurs limites.

S'il n'existe pas de limites, une ventilation générale devrait suffire pour la plupart des opérations.

Une extraction locale peut être nécessaire pour certains travaux.

Dispositifs de protection individuelle :

Protection des yeux et du visage :

Utiliser des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux.

Les lunettes de sécurité à écrans latéraux doivent être conformes à la norme EN 166 ou à une norme similaire.

Si l'exposition provoque une irritation des yeux, utiliser un masque complet (conforme à la norme EN 136) avec un filtre pour les vapeurs organiques (conforme à la norme EN 14387).

Protection de la peau

Protection des mains :

Utiliser des gants résistants aux produits chimiques classés selon la norme EN374 : gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

Exemples de matériaux de gants de protection à privilégier :

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 8Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

- ✓ Caoutchouc butyle
- ✓ Caoutchouc naturel (latex).
- ✓ Néoprène.
- ✓ Caoutchouc nitrile/butadiène ("nitrile" ou "NBR").
- ✓ Stratifié éthyl-vinyl-alcool ("EVAL").
- ✓ Chlorure de polyvinyle ("PVC" ou "vinyle").

En cas de contact prolongé ou fréquemment répété, il est recommandé de porter des gants de classe de protection 5 ou supérieure (temps de pénétration supérieur à 240 minutes selon la norme EN 374).

Lorsqu'un contact bref est prévu, il est recommandé de porter des gants de classe de protection 3 ou supérieure (temps de pénétration supérieur à 60 minutes selon la norme EN 374).

L'épaisseur d'un gant n'est pas à elle seule un bon indicateur du niveau de protection qu'il offre contre un produit chimique, car ce niveau de protection dépend aussi fortement de la composition spécifique du matériau dont le gant est fait.

Selon le modèle et le type de matériau, l'épaisseur du gant doit généralement être supérieure à 0,35 mm pour assurer une protection suffisante en cas de contact continu et régulier avec le tissu.

Exception à cette règle générale, les gants stratifiés multicouches sont connus pour offrir une protection supplémentaire à des épaisseurs inférieures à 0,35 mm.

D'autres matériaux pour gants d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm peuvent fournir une protection suffisante lorsqu'un contact bref est prévu.

ATTENTION : Le choix de gants spécifiques pour une application et une durée d'utilisation données sur un lieu de travail doit également tenir compte de tous les autres facteurs pertinents sur le lieu de travail, tels que (mais sans s'y limiter) : les autres produits chimiques susceptibles d'être manipulés, les exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité, protection thermique), les réactions physiques possibles au matériau du gant et les instructions/spécifications du fournisseur de gants.

Autre protection :

Utiliser des vêtements de protection non perméables qui peuvent résister à ce produit.

Le choix d'articles spécifiques tels que masque, gants, bottes, tablier ou combinaison complète dépend du travail.

Protection respiratoire :

Un respirateur doit être porté lorsqu'il y a un risque de dépassement des limites d'exposition.

S'il n'existe pas de limites d'exposition ou de directives, utiliser un respirateur homologué.

Lorsqu'une protection respiratoire est nécessaire, utiliser un appareil respiratoire à air libre homologué (type : pression positive) ou un appareil respiratoire à air libre homologué (type : pression positive) avec une alimentation en air supplémentaire.

En cas d'urgence, utilisez un appareil respiratoire à air comprimé homologué (type : pression positive).

Gestion de l'exposition environnementale

Voir la SECTION 7 : Manipulation et stockage et la SECTION 13 : Instructions pour les mesures d'élimination afin d'éviter une exposition excessive à l'environnement pendant l'utilisation et l'élimination des déchets.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base :

Prévenir

État physique :	liquide
Couleur :	Claire à légèrement trouble, incolore
Odeur :	non significative
Seuil d'odeur :	Pas de données disponibles
pH :	Non applicable, substance/mélange non soluble (dans l'eau)

Point de fusion/congélation

Point de fusion/trajectoire :	Pas de données disponibles
Point de congélation :	Non mis en œuvre

Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 9 Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Point d'ébullition (760 mmHg) :	> 35°C
Point d'éclair :	Coupe fermée 34°C
Inflammabilité (solide, gaz) :	Inflammable.
Inflammabilité (liquides) :	Non réalisée
Limite inférieure d'explosivité :	Pas de données disponibles
Limite supérieure d'explosion :	Pas de données disponibles
Pression de vapeur :	Pas de données disponibles
Densité de vapeur relative (air = 1) :	Pas de données disponibles
Densité relative (eau = 1) :	environ 1,004
Solubilité dans l'eau :	Insoluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau :	Non réalisé
Température d'auto-inflammation :	Pas de données disponibles
Température de décomposition :	Pas de données disponibles
Viscosité cinématique :	Pas de données disponibles
Caractéristiques des particules	
Taille des particules :	Non applicable
9.2 Autres informations	
Poids moléculaire :	Pas de données disponibles
Viscosité dynamique :	Pas de données disponibles
Propriétés explosives :	Non explosif
Propriétés oxydantes :	La substance ou le mélange n'est pas classé comme oxydant.
Substances auto-échauffantes :	La substance ou le mélange n'est pas classé comme auto-échauffant.
Taux de corrosion du métal :	Non corrosif pour les métaux
Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1) :	Pas de données disponibles
NOTE : Les données physiques et chimiques indiquées dans la section 9 sont des valeurs typiques pour ce produit et ne constituent pas des spécifications de produit.	

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité :

Non classé comme dangereux en raison de sa réactivité.

10.2 Stabilité chimique :

Stable dans des conditions normales.

10.3 Réactions dangereuses potentielles :

Peut réagir avec des substances fortement oxydantes.

Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Liquide et vapeur inflammables.

10.4 Conditions à éviter :

Éviter les décharges d'électricité statique.

Chaleur, flammes et étincelles.

10.5 Matériaux en interaction chimique :

Éviter le contact avec les substances oxydantes.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Les produits de décomposition peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants : Oxyde de carbone.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

Les informations toxicologiques sont affichées dans cette section lorsqu'elles sont disponibles.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques :

Informations sur les voies d'exposition probables

Inhalation, contact avec les yeux, contact avec la peau, ingestion.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 10Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Toxicité aiguë (représente des expositions à court terme avec des effets immédiats - aucun effet chronique/retardé n'est connu, sauf indication contraire)

Critères d'évaluation toxicité aiguë :

Toxicité orale aiguë

Très faible toxicité en cas d'ingestion.

L'ingestion peut provoquer une irritation de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal.

Peut provoquer des nausées ou des vomissements.

En tant que produit. La DL50 orale d'une dose unique n'a pas été déterminée.

Sur la base des informations relatives au(x) composant(s) :

DL50, > 5 000 mg/kg estimée

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

DL50, Rat, mâle et femelle, 892 mg/kg OCDE 401 ou équivalent

silicate de tétraéthyle

LD50, Rat, mâle et femelle, > 2 500 mg/kg Ligne directrice de l'OCDE pour les essais 425

Aucun décès n'a été observé à cette concentration.

Tétrabutanolate de titane

DL50, Rat, mâle et femelle, 3122 mg/kg OCDE 401 ou équivalent

Toxicité cutanée aiguë

Informations sur le produit :

Il est peu probable qu'un contact prolongé avec la peau entraîne l'absorption de quantités nocives.

En tant que produit. La DL50 par voie cutanée n'a pas été déterminée.

Sur la base des informations relatives au(x) composant(s) :

DL50, > 2 000 mg/kg estimée

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

DL50, Rat, > 2 000 mg/kg

silicate de tétraéthyle

DL50, lapin, 5 878 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

Informations sur le produit :

Il est peu probable qu'une exposition de courte durée (quelques minutes) entraîne des effets néfastes.

Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge) et des poumons.

Le brouillard peut provoquer une irritation des organes respiratoires supérieurs (nez et gorge).

Une surexposition peut entraîner des maux de tête.

Peut provoquer une somnolence et des vertiges.

En tant que produit. La CL50 n'a pas été déterminée.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

En tant que produit. La CL50 n'a pas été déterminée.

Silicate de tétraéthyle

Une exposition excessive et prolongée peut avoir des effets néfastes.

Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures (nez et gorge) et des poumons.

LC50, Rat, mâle, 4 h, poussière/brouillard, 10 mg/l Test de ligne directrice OCDE 403

LC50, Rat, femelle, 4 h, poussière/brouillard, > 16,8 mg/l Test de ligne directrice OCDE 403

Corrosion/irritation de la peau

Provoque une irritation de la peau.

Informations sur le produit :

Sur la base des informations relatives au(x) composant(s) :

Un bref contact peut provoquer une irritation de la peau avec des rougeurs locales.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 11Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Peut provoquer une déshydratation et une desquamation de la peau.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Un bref contact peut provoquer une irritation de la peau avec des rougeurs locales.

silicate de tétraéthyle

Un bref contact peut provoquer une irritation modérée de la peau avec des rougeurs locales.

Peut provoquer une déshydratation et une desquamation de la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Informations sur le produit :

Sur la base des informations relatives au(x) composant(s) :

Peut provoquer une légère irritation des yeux.

Peut provoquer des lésions légères et transitoires de la cornée.

Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des yeux, avec une légère gêne et des rougeurs.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Peut provoquer une légère irritation des yeux.

Peut provoquer des lésions légères et transitoires de la cornée.

silicate de tétraéthyle

Basé sur des tests de produits :

Essentiellement non irritant pour les yeux.

Des lésions de la cornée sont peu probables.

Les symptômes suivants peuvent apparaître chez l'homme : Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des yeux, avec une légère gêne et des rougeurs.

Sensibilisation

En cas d'hypersensibilité cutanée :

Contient un ou plusieurs ingrédients ayant provoqué une sensibilisation allergique cutanée chez le porcelet guinéen.

Sensibilisation respiratoire :

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

A provoqué des réactions cutanées allergiques lors d'essais sur des cobayes.

Sensibilisation respiratoire :

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

En cas d'hypersensibilité cutanée :

Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

Informations sur le produit :

En cas d'hypersensibilité cutanée :

A provoqué des réactions cutanées allergiques lors d'essais sur des cobayes.

Sensibilisation respiratoire :

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

A provoqué des réactions cutanées allergiques lors d'essais sur des cobayes.

Sensibilisation respiratoire :

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

silicate de tétraéthyle

En cas d'hypersensibilité cutanée :

N'a pas provoqué de réactions allergiques cutanées lors de tests effectués sur des cobayes.

Sensibilisation respiratoire :

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique)

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 12Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Informations sur le produit :

Contient des composants classés comme toxiques pour certains organes cibles en cas d'exposition unique, catégorie 3.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Les données disponibles sont insuffisantes pour déterminer une toxicité pour les organes cibles spécifique à l'exposition.

silicate de tétraéthyle

Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Voie d'exposition : Inhalation

Organes cibles : système respiratoire

Risque d'inhalation

Informations sur le produit :

D'après les propriétés physiques, il est peu probable qu'il y ait des risques d'inhalation.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

D'après les propriétés physiques, il est peu probable qu'il y ait des risques d'inhalation.

silicate de tétraéthyle

Sur la base des informations disponibles, aucun risque d'inhalation n'a pu être identifié.

Toxicité chronique (représente une exposition à long terme à des doses répétées entraînant des effets chroniques/retardés - aucun effet immédiat n'est connu, sauf indication contraire)

Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée)

Informations sur le produit :

Contient des ingrédients dont les effets sur les organes suivants ont été rapportés chez l'animal :

- ✓ Reins.
- ✓ Le sang
- ✓ Foie
- ✓ Système immunitaire.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Chez les animaux, des effets sur les organes suivants ont été observés :

- ✓ Le sang
- ✓ Rein
- ✓ Foie
- ✓ Système immunitaire.

silicate de tétraéthyle

Chez les animaux, des effets sur les organes suivants ont été observés :

- ✓ Reins.

Cancérogénicité

Informations sur le produit :

Contient des composants qui n'ont pas provoqué de cancer lors d'études à long terme sur des animaux utilisant des voies d'exposition considérées comme pertinentes pour la manipulation industrielle.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

silicate de tétraéthyle

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

Tératogénicité

Informations sur le produit :

Contient des ingrédients qui ont provoqué des malformations congénitales chez des animaux de laboratoire.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 13Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

silicate de tétraéthyle

N'a pas provoqué de malformations congénitales ou d'autres effets sur le fœtus, même à des doses ayant provoqué des effets toxiques chez la mère.

Toxicité pour la reproduction

Informations sur le produit :

Contient un ou plusieurs composants qui ont altéré la fertilité lors d'études sur des animaux.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

silicate de tétraéthyle

Dans les études animales, le produit n'a pas eu d'effets sur la reproduction. Dans les études animales, le produit n'a pas interféré avec la reproduction.

Mutagénicité

Informations sur le produit :

Contient un ou plusieurs composants qui ont donné des résultats négatifs dans certaines études de toxicité génétique in vitro, et des résultats positifs dans d'autres.

Les études de mutagénicité sur les animaux ont donné des résultats négatifs pour les composants étudiés.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Les études in vitro de toxicité génétique ont été négatives dans certains cas et positives dans d'autres.

Les études de toxicité génétique sur les animaux se sont révélées négatives.

silicate de tétraéthyle

Les études de toxicité génétique in vitro ont été majoritairement négatives.

11.2 Informations sur les autres dangers

Perturbateurs endocriniens

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes conformément à l'article 57, point f), de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission à un niveau égal ou supérieur à 0,1 %.

Informations sur les composants :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Cette substance n'est pas considérée comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien conformément à l'article 57, point f), de REACH, au règlement (UE) 2018/605 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission.

silicate de tétraéthyle

Cette substance n'est pas considérée comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien conformément à l'article 57, point f), de REACH, au règlement (UE) 2018/605 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission.

SECTION 12 : Informations écologiques

Les informations écotoxicologiques figurent dans cette section lorsque ces données sont disponibles.

12.1 Toxicité :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Toxicité aiguë pour les poissons

Les poussières sont nocives pour les organismes aquatiques (LC50/EC50/IC50 entre 10 et 100 mg/L pour les espèces les plus sensibles).

Pour des substances similaires

LC50, poisson zèbre (Danio/Brachydanio rerio), test semi-statique, 96 h, > 100 mg/l, ligne directrice 203 de l'OCDE ou équivalent

Toxicité aiguë pour les invertébrés aquatiques

CE50, Daphnia magna, test statique, 48 h, 39 mg/l, ligne directrice 202 de l'OCDE ou équivalent

Toxicité aiguë pour les algues et les plantes aquatiques

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 14Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

ErC50, Algues (*Scenedesmus subspicatus*), Taux de croissance, 72 h, Taux de croissance, 7,6 mg/l, Ligne directrice 201 de l'OCDE ou équivalent

Pour des substances similaires

CSEO, algues (*Scenedesmus subspicatus*), taux de croissance, 72 h, taux de croissance, 1,1 mg/l, ligne directrice 201 de l'OCDE ou équivalent

Toxicité pour les bactéries

Pour des substances similaires

EC50, Bactéries, 3 h, Taux respiratoire, 14 mg/l

silicate de tétraéthyle

Toxicité aiguë pour les poissons

Le matériau n'est pas classé comme dangereux pour les organismes aquatiques (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 sont supérieurs à 100 mg/L pour les espèces les plus sensibles).

LC50, poisson zèbre (*Brachydanio rerio*), 96 h, > 245 mg/l, Directive 67/548/CEE, Annexe V, C.1.

Toxicité aiguë pour les invertébrés aquatiques

CE50, *Daphnia magna* (grande puce d'eau), 48 h, > 75 mg/l, OECD test guideline 202

Toxicité aiguë pour les algues et les plantes aquatiques

ErC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (algues vertes), 72 h, Inhibition de la croissance, > 100 mg/l, OECD test guideline 201

NOEC, *Pseudokirchneriella subcapitata* (algues vertes), 72 h, Inhibition de la croissance, > 100 mg/l, OECD test guideline 201

Toxicité pour les bactéries

EC50, boues activées, 3 h, Taux respiratoire, > 100 mg/l, OECD test guideline 209

12.2 Persistance et dégradabilité :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Biodégradabilité : Pour des substances similaires La matière devrait être très lentement dégradable dans l'environnement.

Ne satisfait pas aux tests de biodégradabilité de l'OCDE / CEE.

Pour une (des) substance(s) similaire(s) Intervalle de temps de 10 jours : infructueux

Biodégradation : 3 %.

Durée d'exposition : 28 jours

Méthode : directive 301F de l'OCDE ou équivalent

silicate de tétraéthyle

Biodégradabilité : le matériau se biodégrade facilement.

Réussit le(s) test(s) de l'OCDE pour la biodégradabilité rapide.

Intervalle de temps par 10 jours :

Biodégradation : 98

Durée d'exposition : 28 jours

Méthode : directive 301A de l'OCDE ou équivalent

Stabilité dans l'eau (demi-vie)

Hydrolyse, DT50, 4,4 h, pH 7, température de demi-vie 25 °C, ligne directrice de l'OCDE pour les essais 111

12.3 Bioaccumulation :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Bioaccumulation : Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

silicate de tétraéthyle

Bioaccumulation : Le potentiel de bioconcentration est modéré (BCF entre 100 et 3000 ou log Pow entre 3 et 5).

Coefficient de partage : n-octanol/eau (log Pow) : 3,18 Méthode UE A.8 (coefficient de partage)

12.4 Mobilité dans le sol :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

silicate de tétraéthyle

Aucune donnée pertinente n'a été trouvée.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 15 Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Cette substance n'a pas été évaluée en termes de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT).

silicate de tétraéthyle

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT).

Cette substance n'est considérée ni comme très persistante ni comme très bioaccumulable (vPvB).

12.6 Propriétés de perturbation endocrinienne

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés perturbatrices endocriniennes conformément à l'article 57, point f), de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission à un niveau égal ou supérieur à 0,1 %.

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Cette substance n'est pas considérée comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien conformément à l'article 57, point f), de REACH, au règlement (UE) 2018/605 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission.

silicate de tétraéthyle

Cette substance n'est pas considérée comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien conformément à l'article 57, point f), de REACH, au règlement (UE) 2018/605 de la Commission ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission.

12.7 Autres effets nocifs :

Stannane, diméthylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]-

Cette substance ne figure pas sur la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone du protocole de Montréal.

silicate de tétraéthyle

Cette substance ne figure pas sur la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone du protocole de Montréal.

SECTION 13 : Instructions relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets :

Ne pas déverser dans les égouts, le sol ou les eaux de surface.

Ce produit, lorsqu'il est éliminé dans son état non utilisé et non contaminé, doit être traité comme un déchet dangereux conformément à la directive européenne 2008/98/CE.

Les pratiques d'élimination doivent être conformes à toutes les lois nationales et provinciales et à tous les règlements municipaux ou locaux relatifs aux déchets dangereux.

Des évaluations supplémentaires peuvent être nécessaires pour les matériaux usagés, contaminés et résiduels. L'attribution d'un groupe de déchets CED approprié ainsi que d'un code de déchets CED spécifique à ce produit dépend de l'application pour laquelle ce produit a été utilisé.

Consultation du service de gestion des déchets.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

Transport selon les règles de l'ADR pour le transport routier, du RID pour le transport ferroviaire, de l'ADN pour le transport fluvial, de l'IMDG pour le transport maritime et de l'OACI / IATA pour le transport aérien.

Pays : Transport routier : ADR, Transport ferroviaire : RID.

Documents de transport : lettre de voiture et instructions écrites

Mer : Transport par bateau : IMDG.

Documents de transport : connaissance

Air : Transport aérien : OACI / IATA.

Document de transport : lettre de transport aérien.

14.1 Numéro ONU

N° ONU

UN1292

14.2 Dénomination appropriée de la cargaison selon les règlements types de l'ONU

Description :

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 16Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

ADR : UN 1292, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.O.S. (Silicate de tétraéthyle)
IMDG : UN 1292, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.O.S. (SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE)
ICAO/IATA : UN 1292, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TETRAETHYL SILICATE)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR 3
IMDG : 3
OACI/IATA : 3

14.4 Groupe d'emballage

ADR : III
IMDG : III
OACI:IATA : III

14.5 Risques environnementaux

Pollution marine : Non

14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur

ADR/RID : Numéro d'identification du danger : 30.
OMI/IMDG : EMS : F-E, S-E
IATA/ICAO : Pas de données disponibles.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC.

Le produit n'est pas transporté en vrac.

Ces informations ne sont pas destinées à divulguer l'ensemble de la législation spécifique, des exigences opérationnelles et des informations relatives à ce produit.

Des informations supplémentaires sur le transport peuvent être obtenues auprès d'un représentant commercial ou du service clientèle.

Il incombe à l'entreprise de transport de respecter toutes les dispositions légales relatives au transport de marchandises.

SECTION 15 : Informations statutaires

15.1 Réglementations et législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange :

Règlement REACH (CE) n° 1907/2006

Ce produit contient des composants qui sont enregistrés, exemptés d'enregistrement, considérés comme enregistrés ou non soumis à enregistrement conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Les indications susmentionnées concernant le statut d'enregistrement REACH sont fournies au mieux de nos connaissances et sont supposées être exactes à la date indiquée ci-dessus.

Toutefois, aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée.

Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de s'assurer que sa compréhension du statut réglementaire de ce produit est correcte.

REACH - Restrictions concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances, préparations et articles dangereux (annexe XVII) :

Les conditions de restriction pour les dates suivantes doivent être prises en compte :

Numéro sur la liste 3

Bis [(2-éthyl-2,5-diméthylhexanoyl) oxy] (diméthyl) stannane : (Numéro sur la liste 20)

Méthanol : (Numéro sur la liste 69)

Seveso III : Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Détails de la réglementation : LIQUIDES INFLAMMABLES

Numéro dans le règlement : P5c

5 000 t

50 000 t

Indiqué dans le règlement : DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 17Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

Numéro dans le règlement : E2

200 t

500 t

Plus d'informations

Tenir compte de la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail ou de la législation nationale plus stricte, le cas échéant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique :

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange.

SECTION 16 : Autres informations

H226 :	Liquide et vapeur inflammables.
H302 :	Nocif en cas d'ingestion.
H315 :	Provoque une irritation de la peau.
H317 :	Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
H319 :	Provoque une irritation sévère des yeux.
H332 :	Nocif par inhalation.
H335 :	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H412 :	Nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

La classification et la procédure sont utilisées pour dériver la classification des mélanges de la directive (CE) n° 1272/2008.

Flam. Liq. - 3 - H226 - Basé sur les données ou l'évaluation du produit

Irrit. cutanée - 2 - H315 - Méthode de calcul

Tox. aiguë 4 - H332 - 4 - H332 Méthode de calcul.

STOT SE - 3 - H335 Méthode de calcul.

Révision

Modifications apportées aux sections 2.2, 2.3, 3.2, 8.1, 8.2, 9.1, 11.1, 12.1, 15

Lettrage sur le bord

2006/15/CE :	Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle
2017/164/EU :	Europe. Directive 2017/164/UE de la Commission établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle.
ACGIH :	USA. Valeurs limites d'exposition (TLV) de l'ACGIH.
ACGIH BEI :	ACGIH - Indices d'exposition biologique (BEI).
BE OEL :	Limites d'exposition professionnelle
Dow IHG :	Dow IHG
STEL :	Limite d'exposition à court terme
TGG 15 min :	Valeur à court terme
TGG 8 heures :	Valeur limite
TWA :	Moyenne pondérée dans le temps
Tox. aiguë :	Toxicité aiguë
Chronique aquatique :	(Chronique) Risque aquatique à long terme
Irritation des yeux :	Irritation des yeux
Flam. Liq. :	Liquides inflammables
Irrit. cutanée :	Corrosion/irritation cutanée
Sensibilisation cutanée :	Sensibilisation cutanée
STOT SE :	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Texte complet des autres abréviations

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0
Date de révision : 19-07-2022
Nom du produit : Silicone ASSYST W22 - durcisseur rapide

Page : 18
Page de 18
Date d'impression : 17-2-2025

(Accord ADR) ; AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals ; ASTM - American Association for the Testing of Materials ; bw - Body Weight ; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage ; Règlement (CE) n° 1272/2008 ; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ; DIN - Norme ou Institut allemand de normalisation ; DSL - Liste des substances utilisées à l'intérieur (Canada) ; ECHA - Agence européenne des produits chimiques ; EC-Number - Numéro EINECS ; ECx - Concentration associée à une réponse de x% ; ELx - Capacité de charge associée à une réponse de x% ; EmS - Emergency Schedule ; ENCS - Existing and New Chemicals (Japon) ; ErCx - Concentration associée à une réponse de croissance de x% ; SGH - Système général harmonisé ; BPL - Bonnes pratiques de laboratoire ; CIRC - Centre international de recherche sur le cancer ; IATA - Association du transport aérien international ; IBC - Code international de l'OMI pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ; IC50 - Concentration inhibitrice semi-maximale ; OACI - Organisation de l'aviation civile internationale ; IECSC - Liste d'inventaire des produits chimiques existants en Chine ; IMDG - International Maritime Dangerous Goods ; OMI - Organisation maritime internationale ; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japon) ; ISO - Organisation internationale de normalisation ; KECI - Korean Inventory of Existing Chemicals ; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population testée ; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population testée (dose létale médiane) ; MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; n.o.s. - Non spécifié autrement ; NO(A)EC - Pas d'effet discernable (négatif) sur la concentration ; NO(A)EL - Pas d'effet discernable (négatif) sur le niveau ; NOELR - Pas d'effet discernable sur la capacité de chargement ; NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques ; OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques ; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution ; PBT - Substance persistante, bioaccumulable et toxique ; PICCS - Inventaire philippin des produits et substances chimiques ; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitatives) ; REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ; RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) ; TDAA - Température de décomposition auto-accélérée ; FDS - Fiche de données de sécurité ; SVHC - Substance of Very High Concern ; TCSI - Taiwanese Chemicals Inventory List ; TRGS - Technical Regulation on Hazardous Substances ; TSCA - Toxic Substances Control Act (USA) ; UN - United Nations ; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Nous demandons à tout client ou destinataire de cette fiche de données de sécurité (FDS) de la lire attentivement et, si nécessaire, de consulter des experts appropriés afin de comprendre les informations contenues dans cette FDS et d'être conscient des dangers posés par le produit. Les informations contenues dans ce document sont données en toute bonne foi et sont considérées comme correctes à la date de création de ce document. Cependant, aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée. Les dispositions légales peuvent changer et être différentes selon les pays. Il incombe à l'acheteur/utilisateur de s'assurer que ses activités sont conformes à toutes les dispositions légales locales. Les informations contenues dans ce document ne concernent que le produit tel qu'il est expédié. Les conditions d'utilisation du produit ne pouvant être contrôlées par le fabricant, l'acheteur/l'utilisateur doit déterminer les conditions dans lesquelles le produit peut être utilisé en toute sécurité. En raison de la prolifération des sources d'information, telles que les fiches de données de sécurité (FDS) de divers fabricants, nous ne sommes pas et ne pouvons pas être responsables des FDS obtenues d'autres sources. Si vous avez reçu une fiche de données de sécurité d'une autre source, ou si vous n'êtes pas sûr d'être en possession de la dernière version d'une fiche de données de sécurité, veuillez nous contacter.