

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 1 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie:

Productbenaming: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Gebruik van de stof of het preparaat: Industrieel.

Grondstof voor: elastomere producten .

Ontraden gebruik: Niet geschikt voor DIY.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

Verantwoordelijke verdeler : ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba

Hellegatstraat 13a

2590 Berlaar

België

Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27

Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com

Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Voor België:

Bel het **Antigifcentrum (070 245 245 - gratis)**, indien niet bereikbaar: **02 264 96 30** (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer **112**.

Voor Nederland:

Het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum** is dag en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. U vindt meer informatie over het NVIC op www.umcutrecht.nl/nvic. Het NVIC is alleen voor professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten (030-274 8888) of via de website www.vergiftigingen.info.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.2 Etiketteringselementen:

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Geen GHS-etikettering noodzakelijk.

Aanvullende etikettering:

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren:

Dit materiaal bevat SiH.

Het product kan kleine hoeveelheden waterstof afgeven.

Waterstof is ingedeeld voor fysische gevaren.

De vorming van waterstof en dus ook de relevantie van het potentieel gevaar van het product zijn sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Hormoonontregelende eigenschappen - gezondheid van de mens:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Hormoonontregelende eigenschappen - milieu:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 2 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels:

Chemische karakterisering

Polydimethylsiloxaan met functionele groepen + hulpstoffen voor de vorming van additievernettingen.

Chemische benaming	Concentratie	CAS-nr. EG-nr. Index nr. REACH-registratienummer	Classificatie	Type/ Opmerkingen
silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolyseproducten met silica	>=25 – <50 %	68909-20-6 272-697-1 014-052-00-7 -	STOT RE 2, inhalatief / H373 (Longen) EUH066	INHA: ingrediënt (1)
	Synthetic amorphous silicon dioxide, nanostructured material, silanized <u>Deeltjesgrootteverdeling:</u> Soort distributie: nummerdistributie, Toestand tijdens meting: agglomeraten, d50 = 300 µm ± 250 µm, meettechniek: Laserdiffractie <u>Deeltjesgrootteverdeling:</u> Soort distributie: nummerdistributie, Toestand tijdens meting: Aggregaten, d50 = 300 nm ± 220 nm, meettechniek: Transmissie elektronenmicroscopie / elektronenmicroscopie (TEM/EM) <u>Calculatie</u> Soort distributie: nummerdistributie, Toestand tijdens meting: Primaire structuur, d50 = 30 nm ± 25 nm, meettechniek: Transmissie elektronenmicroscopie / elektronenmicroscopie (TEM/EM) <u>Calculatie</u> Vorm / beeldverhouding (:1): Vorm: fractale aggregaten, beeldverhouding (:1): 1 - 3, meettechniek: TEM <u>Kristalliniteit:</u> Kristalliniteit: amorf, meettechniek: Röntgendiffractie (XRD) <u>Chemische oppervlaktefunctionalisering:</u> Chemische oppervlaktefunctionalisering: geen, eigenschappen van gecoate deeltjes: hydrofoob Specifiek oppervlak: 200 m²/g ± 150 m²/g			
Kwarts	>1 – <2 %	14808-60-7 238-878-4 - 01-2120770509-45	STOT RE 1, inhalatief / H372 (Longen)	INHA: ingrediënt (1)

type: INHA: ingrediënt, VERU: onzuiverheid

[1] = Stof die schadelijk is voor de gezondheid of het milieu; [2] = stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt; [3] = PBT-stof; [4] = zPzB-stof; [5] = Hormoonontregelende eigenschappen.

De gevaren die verband houden met blootstelling aan respirabele deeltjes zijn niet van toepassing op dit materiaal.

Alle vulstoffen, pigmenten en gelijkaardige bestanddelen zijn opgenomen in een niet-respirabele vorm en zullen onder normale gebruiksomstandigheden naar verwachting intrinsiek gebonden blijven in het product. Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57) in hoeveelheden ≥ 0,1%.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Algemeen:

Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Na contact met de ogen:

Onmiddellijk met ruim water spoelen.

Indien irritatie voortduurt, arts raadplegen.

Na contact met de huid:

Met ruim water of water met zeep wassen.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 3 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

Bij zichtbare huidverandering of klachten advies van een arts inwinnen (indien mogelijk etiket of veiligheidsinformatieblad laten zien).

Na inademen:

Zorg voor frisse lucht.

Na opname door de mond:

Veel water in kleine porties laten drinken.

Niet laten braken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Relevante gegevens zijn in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Lees meer informatie over de toxicologie in paragraaf 11.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen:

Branden kunnen met waternevel, schuim of kooldioxide worden gecontroleerd.

Grotere branden kunnen het beste met alcoholresistente, waterfilmvormende schuimblusmiddelen (AFFF-AR) worden bestreden.

Om veiligheidsredenen niet geschikte blusmiddelen:

Waterstraal, bluspoeder, halonen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke brandgassen of dampen ontstaan.

Blootstelling aan verbrandingsproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid!

Gevaarlijke verbrandingsproducten: giftige en zeer giftige dampen.

Let op bij het gebruik van blusmiddelen op waterbasis, omdat hierbij waterstof vrij kan komen, welke zich na het blussen van de brand in slecht geventileerde of krappe ruimtes kan ophopen en tot een nieuwe brand of explosies kan leiden.

Schuimlagen kunnen ook waterstof of ontvlambare dampen insluiten, waardoor bodemexplosies kunnen ontstaan.

Bij de reiniging en verwijdering ontstekingsbronnen verwijderen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsmiddelen bij de bestrijding van brand:

Persluchtapparaat gebruiken.

Niet beschermde personen uit de buurt houden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Beveilig de omgeving.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen etc. (zie deel 8).

Niet beschermde personen uit de buurt houden.

Wanneer er materiaal is vrijgekomen, dient op het gevaar van uitglijden te worden gewezen.

Niet door gemorst materiaal lopen.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen.

Lek dichten, indien dit zonder gevaar mogelijk is.

Vervuild water/bluswater tegenhouden en opslaan.

Alleen in volgens voorschrift gemarkeerde reservoirs deponeren.

Bij vrijkomen in oppervlaktewateren, riolering of in de bodem de bevoegde instanties waarschuwen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Om hechting te vermijden dient het oppervlak met zand of podzol te worden bestoven en moet dit materiaal hierna mechanisch worden weggeveegd.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 4 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

Gemorst materiaal dient te worden opgenomen of bij elkaar te worden gekrast en in een speciale bak voor chemisch afval te worden gedaan.

De eventueel achterblijvende gladde laag met wasmiddel / zeepoplossing of een ander biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel verwijderen.

Breng om de hechtkracht te verbeteren zand of een ander inert, korrelachtig materiaal aan.

Extra aanwijzingen:

Dampen afzuigen.

Ontstekingsbronnen verwijderen.

Materiaal dat voor verwijdering is voorzien, dient uit te buurt te worden gehouden van stoffen die in punt 10 als niet verdraagbaar zijn aangegeven.

Vervuild materiaal niet met schoon materiaal mengen.

Vaten waarin materiaal is opgevangen niet hermetisch sluiten.

Houdt u aan de instructies onder punt 7.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gelieve op relevante gegevens in andere paragrafen te letten.

Dit geldt vooral voor gegevens over persoonlijke beschermingsmiddelen (paragraaf 8) en afvalverwijdering (paragraaf 13).

RUBRIEK 7: Hantering en opslag:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Aanwijzingen voor het veilig gebruik:

Zorg voor goede ventilatie van de ruimte en de werkplek.

Verpakking voorzichtig openen en gebruiken.

Vaten die niet worden gebruikt gesloten houden.

Uit de buurt van stoffen houden die deze stof niet verdragen (zie punt 10).

Indien mogelijk apparatuur inert maken en containers met stikstof vullen, om het zuurstofgehalte te reduceren.

Nadere informatie met betrekking tot de veilige omgang met H-siloxanen zijn bij WACKER verkrijgbaar.

Houdt u aan de aanwijzingen van deel 8.

Aanwijzingen m.b.t. de bescherming tegen brand en explosies:

Het product kan kleine hoeveelheden waterstof afgeven.

Onder bepaalde omstandigheden dampen kunnen in gesloten ruimten met lucht een mengsel vormen dat wanneer er ontstekingsbronnen aanwezig zijn, ook in lege, niet schoongemaakte houders tot explosies kunnen leiden.

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en niet roken.

Neem maatregelen ter voorkoming van statische oplading.

Bedreigde verpakkingen met water koel houden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Vereisten m.b.t. opslagruimtes en verpakking:

Niet opslaan in containers van nieuw glas uit de fabriek met alkalisch oppervlak.

Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

Aanwijzingen t.b.v. opslag samen met andere stoffen:

Niet opslaan samen met: basische stoffen (bijv. alkaliën, ammoniak, aminen) , oxidatiemiddel , sterke zuren.

Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

Overige specificaties m.b.t. de voorwaarden voor opslag:

Droog en koel bewaren.

Tegen vocht beschermen.

Vat op een goed geventileerde plek bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 5 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters:

Grenswaarden voor de lucht op de werkplek:

Vervalt.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Algemene beschermings- en hygiëne-maatregelen:

Neem bij de omgang met chemische stoffen de algemene maatregelen m.b.t. de hygiëne in acht.

Niet eten, drinken of roken tijdens het werken.

Extra aanwijzingen m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Houdt u aan de aanwijzingen van deel 7.

Houdt u aan de voorschriften van de nationale overheid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ademhalingsbescherming

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

In geval van blootstelling aan nevel, spuitnevel of aerosol een geschikte adembescherming en veiligheidskleding dragen.

Geschikte ademhalingsuitrusting:

Ademhalingsbeschermingsmiddel met volgelaatsmasker in overeenstemming met erkende normen zoals EN 136.

Aanbevolen filtertype:

Combinatiefilter ABEK-P2 (bepaalde anorganische, organische en zure gassen en dampen; ammoniak/amine; deeltjes), in overeenstemming met erkende normen zoals EN 14387.

De draagtijdbegrenzing voor ademhalingsbeschermingsmiddelen als ook aanwijzingen van de fabrikant dienen in acht genomen te worden.

Bescherming van de ogen

Veiligheidsbril, volgens erkende normen zoals EN 166 aangeraden.

Bescherming van de handen

Tijdens de omgang met dit product wordt het gebruik van beschermende handschoenen aanbevolen, overeenkomstig erkende normen zoals EN374.

Aanbevolen handschoenmateriaal:

Veiligheidshandschoenen van nitrilrubber

Materiaaldikte > 0,1 mm

Doorbreektijd: > 480 min

Aanbevolen handschoenmateriaal:

Veiligheidshandschoenen van butylrubber

Materiaaldikte > 0,3 mm

Doorbreektijd: > 480 min

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen.

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd.

Gelieve erop te letten dat de dagelijkse gebruiksduur van chemische beschermingshandschoenen in de praktijk vanwege de vele factoren die van invloed zijn (bijvoorbeeld temperatuur) beduidend korter zijn dan de permeatietijd welke in tests is vastgesteld.

Beheersing van milieublootstelling

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Fysische toestand: vloeibaar

Vorm: pasta

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 6 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

Kleur:	wit
Geur:	reukloos
Geurdrempelwaarde:	geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt:	niet bepaald
Kookpunt/kooktraject:	vervalt
Onderste explosiegrens:	vervalt
Bovenste explosiegrens:	geen gegevens beschikbaar
Flampunt:	> 294°C (ISO 2592)
Ontstekingstemperatuur:	> 450°C (DIN 51794)
Thermische ontleding:	200°C (Lit.)
pH:	Niet van toepassing. Niet oplosbaar in water.
Viscositeit, kinematisch:	geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch:	25.000 mPa.s bij 20°C (Brookfield)
Oplosbaarheid in water:	bijna onoplosbaar bij 20°C
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:	niet toepasbaar
Dampspanning:	niet bepaald
Dichtheid:	1,13 g/cm ³ (20°C; 1013 hPa) (DIN 51757)
Relatieve dampdichtheid:	geen gegevens beschikbaar
Deeltjesgrootteverdeling:	Niet toepasbaar.
<u>9.2 Overige informatie:</u>	
Explosiegrenzen voor vrijgekomen waterstof:	4 - 75,6 vol-%.
Verdampingssnelheid:	geen gegevens beschikbaar
Moleculair gewicht:	niet toepasbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:

Bij deskundige opslag en gebruik geen gevaarlijke reacties bekend.

Relevante gegevens zijn eventueel in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

10.2 Chemische Stabiliteit:

Bij deskundige opslag en gebruik geen gevaarlijke reacties bekend.

Relevante gegevens zijn eventueel in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

10.3 Mogelijke Gevaarlijke Reacties:

Bij deskundige opslag en gebruik geen gevaarlijke reacties bekend.

Relevante gegevens zijn eventueel in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

10.4 Te vermijden Omstandigheden:

Vocht, hitte, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Contact met vervuilde buisleidingen en containers of met gecorrodeerde of verroeste containers kan een verhoogde vorming van waterstof tot gevolg hebben.

Houdt u aan de aanwijzingen van deel 7.

10.5 Chemisch op elkaar Inwerkende Materialen:

Protonen-actieve stoffen.

Reageert met zuren, basische stoffen (bijv. alkaliën, ammoniak, aminen), alcoholen, water, vocht, oxidatiemiddelen, katalysatoren.

De reactie vindt plaats onder vorming van waterstof.

10.6 Gevaarlijke Ontledingsproducten:

Bij contact met de stoffen die worden genoemd in 10: waterstof.

Metingen hebben uitgewezen, dat bij temperaturen van ca. 150°C en hoger door oxidatieve afbraak een geringe hoeveelheid formaldehyde wordt afgesplitst.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 7 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Acute toxiciteit:

Productgegevens:

Oraal

LD50 > 2000 mg/kg

Soort: Rat, Bron: Oordeel van experts

Dermaal

LD50 > 2000 mg/kg

Soort: Rat, Bron: Oordeel van experts

Huidcorrosie/-Irritatie:

Productgegevens:

Geen huidirritatie

(Soort: Konijn, Bron: Oordeel van experts)

Ernstig Oogletsel/Oogirritatie:

Productgegevens:

Geen oogirritatie

(Soort: Konijn, Bron: Oordeel van experts)

Ademhalings- of Huidsensibilisatie:

Productgegevens:

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

(Soort: Cavia, Testsysteem: Buehlertest, Methode: OECD 406, Bron: Analogiebesluit)

Blootstellingsroute: Inademing

Resultaat: Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in Geslachtscellen:

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Kankerverwekkend vermogen:

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting:

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Specifieke Doelorgaantoxiciteit - Eenmalige Blootstelling:

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Specifieke Doelorgaantoxiciteit - Herhaalde Blootstelling:

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Aspiratiegevaar:

Beoordeling:

Op basis van de fysiek-chemische eigenschappen van het product is een aspiratiegevaar niet te verwachten.

11.2 Informatie over andere gevaren:

Hormoonontregelende eigenschappen:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Aanvullende toxicologische raadgevingen:

Niet bekend.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 8 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit:

Beoordeling:

Evaluatie op basis van de fysisch-chemische eigenschappen:

Er hoeft niet op schadelijke effecten op in het water levende organismen te worden gerekend.

12.2 Persistentie en Afbreekbaarheid:

Beoordeling:

Polymeercomponent: Biologisch niet afbreekbaar.

Eliminatie door adsorptie in geactiveerd slib.

12.3 Bioaccumulatie:

Beoordeling:

Polymeercomponent: Geen nadelige effecten te verwachten.

12.4 Mobiliteit in de Bodem:

Beoordeling:

Polymeercomponent: niet oplosbaar in water.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten:

Geen bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Product

Aanbeveling:

Gevaar van knalgasvorming bij contact met de onder 10 vermelde stoffen.

Materiaal dat voor verwijdering is voorzien, dient uit te buurt te worden gehouden van stoffen die in punt 10 als niet verdraagbaar zijn aangegeven.

Afval van dit product mag niet met andere afvalstoffen worden gemengd.

De afvalcontainers dienen te zijn uitgerust met installaties waarmee de druk gecompenseerd wordt, bijv. sluitdoppen met ventilatie.

Materiaal dat niet hergebruikt of opgewerkt kan worden, dient door een erkende instantie conform de lokale, nationale en overheidsvoorschriften verwijderd te worden.

Afhankelijk van de voorschriften kunnen afvalverwerkingsmethoden ook afvoer naar een vuilstort of verbranding omvatten.

Niet schoongemaakte verpakkingen

Aanbeveling:

Reservoirs kunnen gevaarlijke hoeveelheden waterstof bevatten.

Niet schoongemaakte containers mogen niet worden hergebruikt en met andere materialen worden gevuld wegens de mogelijke reactie van achtergebleven productresten met materiaal dat deze resten niet verdraagt.

Verpakkingen dienen volledig leeggemaakt worden (drupvrij, stofvrij, met spatel leeggemaakt).

Verpakkingen dienen, met inachtneming van de lokale en/of nationale bepalingen, bij voorkeur te worden hergebruikt resp. te worden gerecycled.

Verpakkingen die niet kunnen worden schoongemaakt, dienen te worden behandeld als de stof zelf.

Afval-code no. (EG)

Voor dit product kan geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de gebruiker een toewijzing mogelijk wordt.

De afvalstoffencode dient binnen de EU in overleg met de verwijderaar te worden bepaald.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 9 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.4 Verpakkingsgroep

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.5 Milieugevaren

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Opmerkingen: Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

Nationale en lokale voorschriften dienen te worden opgevolgd.

Informatie over de kentekening vindt u in hoofdstuk 2 van dit document.

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III):

Niet van toepassing

Overige voorschriften, beperkingen en verboden:

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen:

Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven - BIJLAGE I. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT:

Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven - BIJLAGE II. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD:

Niet van toepassing

Gegevens met betrekking tot de Internationale Registreerstatus

Indien relevante gegevens voor de afzonderlijke stofinventarissen beschikbaar zijn, worden deze onderstaand aangegeven.

Japan:

ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.

Australië:

AIIC (Australian Inventory of Industrial Chemicals):

Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.

China:

IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.

Canada:

DSL (Domestic Substance List):

Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.

De Filippijnen:

PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):

Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 10 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

Verenigde Staten van Amerika (VS):	TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alle bestanddelen van dit product staan vermeld als zijnde actief of zijn in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen.
Taiwan:	TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): Dit product is opgenomen in of in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen. Algemene opmerking: de Taiwanese verordening inzake chemische stoffen vereist een fase 1-registratie voor stoffen die opgenomen zijn in of in overeenstemming zijn met de TCSI indien bij de import naar Taiwan of bij de productie in Taiwan de drempelhoeveelheid van 100 kg/jaar overschreden wordt (voor mengsels moet dit per bestanddeel worden berekend). Het is de taak van de importerende/producerende juridische entiteit om zorg te dragen voor deze verplichting.
Europese Economische Ruimte (EER):	REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006): Algemene noot: Registratieverplichtingen welke op grond van de fabricage in of import naar de EER door de in paragraaf 1 genoemde leveranciers ontstaan, zullen door deze worden voldaan. Registratieverplichtingen welke op grond van de import naar de EER door klanten of downstreamgebruikers ontstaan, zullen door deze worden voldaan.
Zuid-Korea (Republiek Korea):	AREC (Wet betreffende de registratie en evaluatie van chemische stoffen; "K-REACH"): Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw vaste contactpersoon.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Het resultaat van de chemische veiligheidsbeoordeling vereist geen vermelding van expositiescenario's en toepassingen op het veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Product:

De gegevens in dit document baseren op de stand van onze kennis op het moment van revisie. Zij vormen geen uitspraak over de eigenschappen van het beschreven product in de zin van de wettelijke garantievoorschriften. De beschikbaarstelling van dit document ontslaat de afnemer van het product niet van diens verantwoordelijkheid om de van toepassing zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot het product op te volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de verdere verkoop van het product of daarmee vervaardigde mengsels of artikelen in andere rechtsgebieden, alsook voor industriële eigendomsrechten van derden. Indien het beschreven product wordt verwerkt of met andere materialen wordt vermengd, kunnen de gegevens in dit document niet op het aldus vervaardigde product worden overgedragen, tenzij dit uitdrukkelijk zo wordt vermeld. Bij een herverpakking van het product is de afnemer verantwoordelijk voor het bijsluiten van de van toepassing zijnde veiligheidsinformatie.

WACKER beperkt het gebruik van zijn producten binnen het menselijk lichaam of in contact met lichaamsvloeistoffen en slijmvliezen. Raadpleeg ons Gezondheidszorgbeleid op www.wacker.com voor meer informatie. WACKER kan elke leveringsverplichting annuleren als het Gezondheidszorgbeleid niet wordt nageleefd.

Extra aanwijzingen::

Komma's in numerieke gegevens staan voor de decimale punt. Verticale strepen aan de linkerkant verwijzen naar wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:

ABEK - Filter met meervoudig bereik: A, B, E, K; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; APF - Toegekende beschermingsfactor; CAS No. - Chemical Abstracts Service

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 3.1

Herzieningsdatum: 19-10-2023

Pagina 11 van 11

Printdatum: 5-12-2024

Handelsnaam: Siliconen M4630 voeding en beton – deel A

Registry Number; DFG - Duitse stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek; DIN - Duits instituut voor standaardisatie; DOC - Opgeloste organische koolstof; d/w - dagen per week; EC / CE / EG - Europese Gemeenschap; EC50 / CE50 - Effectieve-concentratiediaan; ECHA - Europees agentschap voor chemische stoffen; ED - Hormoonontregelende stof; EG-RL - testmethode conform Verordening 440/2008; EN - Europese norm; ERC - Milieu-emissiecategorie; g/cm³ - gram per kubieke centimeter; h - uur; H-Code - gevarenaanduiding(en); hPa - Hectopascal; IATA Regs - International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations; IBC - Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 / CI50 - de concentratie die 50% remming veroorzaakt; IBC - Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code; ISO - Internationale normalisatie-instelling; LC50 / CL50 - de concentratie die bij 50% van de proefdieren de dood veroorzaakt; LD50 / DL50 - de dosis die bij 50% van de proefdieren de dood veroorzaakt; LOAEC - Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect wordt waargenomen; LOAEL - Laagste niveau waarbij een schadelijk effect wordt waargenomen; MARPOL - Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen; mg/g - milligram per gram; mg/kg - milligram per kilogram; mg/l - milligram per liter; mg/m³ - milligram per kubieke meter; min - minuten; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm²/s - vierkante millimeter per seconde; mPa.s - millipascal-seconde(n); MSDS / SDB / SDS - veiligheidsinformatieblad; Concentratie waarbij geen schadelijk effect meer wordt waargenomen; NOAEL - Niveau waarbij geen schadelijk effect meer wordt waargenomen; NOEC - Concentratie waarbij geen effect meer wordt waargenomen; NOEL - Niveau waarbij geen effect meer wordt waargenomen; OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; PBT - persistent, bioaccumulerend, toxisch; PC - productcategorie; P-Code - voorzorgsmaatregel(en); ppm - deeltjes per miljoen; PROC - procescategorie; RCP - op reciproque berekening gebaseerde procedure; RID - verdrag betreffende internationaal vervoer per spoor; SU - gebruiksector; SVHC - zeer zorgwekkende stof (ZZS); Vol% - volumeprocent; UN-Nr. - United Nations Dangerous Goods Number; vPvB - zeer persistent, zeer bioaccumulatief (zPzB)

Verklaring van de GHS-classificatiecode:

STOT RE 2; H373	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling Categorie 2; Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
STOT RE 1; H372	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling Categorie 1; Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.