



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

APOXIE CLAY

BESCHREIBUNG:

Apoxie Clay ist die ultimative dauerhaft selbsthärtende synthetische Knetmasse, die die Eigenschaften und Vorteile von Knetmasse mit denen von Epoxidharz kombiniert. Dieses Produkt bietet eine verbesserte Detaillierung, Plastizität, Genauigkeit und Bearbeitungsmöglichkeiten, was es sehr benutzerfreundlich macht. Apoxie Clay bietet eine hervorragende Modellierung, Abformung und Detailbearbeitung mit einer flachen, hautähnlichen Textur.

FEATURES:

- ✓ Hochwertige Qualität, benutzerfreundlich
- ✓ Lehmähnliche Textur mit hervorragender Plastizität, Genauigkeit und Verarbeitung
- ✓ Verbesserte Detaillierung
- ✓ 2-3 Stunden Arbeitszeit
- ✓ Selbsthärtend, keine Öfen erforderlich.
- ✓ 0% Schrumpfung/Bruch
- ✓ Wasserfest
- ✓ Nicht entflammbar
- ✓ Nicht gefährlich, keine Lösungsmittel oder Dämpfe.
- ✓ Haftet dauerhaft auf gereinigten Oberflächen wie Porzellan, Keramik, Vinyl, Polymeren, Schaumstoffen, Glasfasern, Holz, einigen Kunststoffen, ...
- ✓ Harte und dauerhafte Oberfläche: kann geschliffen, mit Gewindebohrern versehen, gebohrt, geschnitten, gedreht usw. werden, ohne dass es zu Rissen oder Abplatzungen kommt.
- ✓ Kann sowohl nass als auch trocken gestrichen werden.
- ✓ Die lehmartige Textur sorgt für professionelle Mal- und Finishing-Ergebnisse
- ✓ Die Lebensdauer kann durch Einfrieren und Auftauen des Produkts verlängert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- ✓ Tragen Sie geeignete Handschuhe
- ✓ Nehmen Sie gleiche Teile von A und B. Beide haben eine lehmartige Konsistenz.
- ✓ 2 Minuten lang mischen, bis eine homogene Masse entsteht.
- ✓ Apoxy Clay kann nun 2-3 Stunden lang aufgetragen und mit dem Finger und ein wenig Wasser oder Aves Safety Solvent geglättet werden.
- ✓ Apoxy Clay kann entweder nass oder trocken gestrichen werden.
- ✓ Mit Wasser und Seife oder mit Aves Safety Solvent reinigen.

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN:

- ✓ Kunsthandwerk und Spielzeug (Skulpturen, Gussformen, detaillierte Abdrücke, Fingerabdrücke, ...)
- ✓ Reparaturen und Restaurierung (Antiquitäten, Puppen, Vasen, Keramik, Porzellan, Steingut, Statuen, Museumsstücke, Möbel, usw.)
- ✓ Kunst, Design, Modellbau & Spezialeffekte (Modellbau, Füllen von Nähten, Rissen und Löchern, Holzschnitzerei, Wildlife Art, Dioramen, Prototypen, Miniaturen, ...)
- ✓ Unendliche Anwendungsmöglichkeiten für Künstler, Modellbauer, Studenten und ...

TIPPS:

- ✓ Um zu verhindern, dass das Produkt an den Händen klebt, tragen Sie vorher etwas Olivenöl auf.
- ✓ Wenn der Apoxy Clay zu klebrig ist, um ihn zu verarbeiten, warten Sie etwa 20 Minuten. Mit der Zeit wird das Produkt weniger klebrig und Sie können mehr Details erkennen.