



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

APOXIE CLAY

DESCRIPTION :

Apoxie Clay est l'ultime argile synthétique autodurcissante permanente, combinant les propriétés et les avantages de l'argile à modeler avec ceux de l'époxy. Ce produit offre une amélioration des détails, de la plasticité, de la précision et des capacités d'usinage, ce qui le rend très convivial. Apoxie Clay offre une qualité supérieure de modelage, d'impression et de finition des détails, avec une texture plate, semblable à celle de la peau.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Qualité supérieure, convivialité
- ✓ Texture argileuse avec une plasticité, une précision et un traitement supérieurs
- ✓ Amélioration des détails
- ✓ 2-3 heures de travail
- ✓ Autodurcissant, ne nécessitant pas de four.
- ✓ 0% de rétrécissement / rupture
- ✓ Résistant à l'eau
- ✓ Ininflammable
- ✓ Non dangereux, sans solvants ni vapeurs.
- ✓ Adhère de façon permanente aux surfaces nettoyées telles que la porcelaine, la céramique, le vinyle, les polymères, les mousses, la fibre de verre, le bois, certains plastiques, ...
- ✓ Finition dure et durable : peut être poncée, taraudée, percée, coupée, tournée, etc., sans craquer ni s'écailler.
- ✓ Peut être peint à sec ou à l'eau.
- ✓ La texture semblable à celle de l'argile donne des résultats professionnels en matière de peinture et de finition.
- ✓ La durée de vie peut être prolongée en congelant et en décongelant le produit.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Portez des gants appropriés
- ✓ Prenez des parts égales de A et B. Les deux ont une consistance argileuse.
- ✓ Mélangez pendant 2 minutes jusqu'à ce que vous obteniez une masse homogène.
- ✓ Apoxy Clay peut maintenant être appliquée pendant 2 à 3 heures et lissée avec le doigt et un peu d'eau ou de solvant de sécurité Aves.
- ✓ Apoxy Clay peut être peinte, à sec ou humide.
- ✓ Nettoyer à l'eau et au savon ou avec le solvant de sécurité Aves.

DIVERSES APPLICATIONS :

- ✓ Artisanat et jouets (sculptures, moules, empreintes détaillées, empreintes digitales, ...)
- ✓ Réparations et restauration (Antiquités, poupées, vases, céramiques, porcelaines, faïences, statues, pièces de musée, meubles, etc.)
- ✓ Art, design, modélisme et effets spéciaux (modélisme, remplissage des coutures, des fissures et des trous, sculpture sur bois, art animalier, dioramas, prototypes, miniatures, ...)
- ✓ Des applications infinies pour les artistes, les modélistes, les étudiants et ...

CONSEILS :

- ✓ Pour éviter que le produit ne colle à vos mains, appliquez d'abord un peu d'huile d'olive.
- ✓ Si Apoxy Clay est trop collante pour être travaillée, attendez environ 20 minutes. Au fil du temps, le produit deviendra moins collant et vous pourrez obtenir plus de détails.