



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

APOXIE PASTE

DESCRIPTION :

Apoxie Paste est un adhésif innovant utilisé pour remplir, unir, sceller, ajuster et fabriquer de façon permanente la plupart des matériaux. Cette pâte polyvalente en deux parties est sûre et facile à utiliser. Une fois appliqué, il devient légèrement translucide. Peut être coloré avec des pigments ou des peintures. L'application d'eau lui donne une finition semi-brillante. Temps de travail : 1 à 3 heures, durcissement complet après 24 heures. Peut être peint. Est imperméable à l'eau, avec 0% de rétrécissement et une prise flexible.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Non conducteur d'électricité
- ✓ Adhésif extrême, durable et solide
- ✓ Temps de travail : environ 3 heures. Le durcissement complet est de 24 heures
- ✓ Finition semi-brillante
- ✓ Autodurcissant, ne nécessitant pas de four.
- ✓ 0% de rétrécissement
- ✓ Imperméable à l'eau
- ✓ Non dangereux, ininflammable. Pas de solvants ni de vapeurs.
- ✓ Adhère de façon permanente aux surfaces nettoyées telles que la céramique, la mousse, la fibre de verre, les textiles, le métal, le plastique, le verre, etc.
- ✓ Peut être poncé, taraudé, percé, coupé, tourné, ...
- ✓ La durée de vie peut être prolongée en congelant et en décongelant le produit.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Portez des gants appropriés
- ✓ Prenez des parts égales de A et B. Les deux ont une consistance argileuse. Pour fluidifier la partie A, vous pouvez la chauffer doucement dans de l'eau chaude ou au micro-ondes pendant 10 secondes. Laissez-le refroidir avant de le manipuler. Veuillez noter que les produits chauffés durcissent plus rapidement.
- ✓ Mélangez à l'aide d'un abaisse-langue jetable pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que le produit soit chaud au toucher et ait atteint une couleur uniforme.
- ✓ Les pâtes peuvent être colorées avec une petite quantité de peinture ou de pigment après avoir été mélangées.
- ✓ Apoxie Super White peut maintenant être appliqué pendant 1 à 3 heures. Il peut être étalé en couche épaisse ou fine à l'aide d'un outil/abaisse-langue, ou il peut être versé.
- ✓ Nettoyer à l'eau et au savon ou avec le solvant de sécurité Aves.
- ✓ Un temps de durcissement de 24 heures est nécessaire pour rendre le produit imperméable et pour la finition dure.

DIVERSES APPLICATIONS :

- ✓ Applications de taxidermie
- ✓ Arts et artisanat
- ✓ Restauration d'antiquités
- ✓ Art du verre
- ✓ Bijoux
- ✓ Pierres de montage
- ✓ Petites réparations sur les jouets et poupées (coquille d'œuf craquelée et yeux fous)
- ✓ Applications pour la maison, le jardin et la cuisine
- ✓ Sculpture sur bois
- ✓ Art animalier (utilisation comme colle pour maintenir les mâchoires ensemble, réparation de poissons et de nageoires, modification de squelettes et de crânes).



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

- ✓ Construction de modèles
- ✓ Prototypes
- ✓ ...

CONSEILS :

- ✓ Apoxie Paste est idéale pour les formes flexibles.
- ✓ Appliquez Apoxie Paste sur le dessus de la mousse pour obtenir une belle couche supérieure dure. La pâte Apoxie n'affecte pas la mousse !