



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

FIXIT PASTE

BESCHREIBUNG:

Fixit Paste ist eine 2-komponentige Paste, die zum Reparieren, Verkleben und dauerhaften Abdichten von fast allem verwendet wird. Selbstnivellierend, aufrührbar, kann dick oder dünn als dauerhafte Oberflächenschicht aufgetragen werden. Leicht mit Pigmenten zu färben. Sichere Alternative zu Glasfasern und anderen Harzen, eignet sich hervorragend für flexible Formen. Härtet zu einer halbgänzenden Oberfläche aus, die geschliffen, gebohrt, gefräst oder lackiert werden kann. Außen- und Schiffsanwendungen, beständig gegen UV-Strahlen, Wasser, Kraftstoffe und Chemikalien.

FEATURES:

- ✓ Halbflüssige Konsistenz, selbstnivellierend
- ✓ Fixit ist selbsthärtend
- ✓ Weiße Farbe
- ✓ Extreme Haftung, dauerhaft und stark: beständig gegen UV-Strahlen, Kraftstoffe, Kraftstoffdämpfe, Säuren, im Freien, ...
- ✓ Haftet auf fast jeder sauberen Oberfläche, einschließlich Keramik, Porzellan, Glasfaser, Schaumstoff, Textilien, Glas, Metall, Stein, Holz, Zement und mehr!
- ✓ Wasserdicht, sicher im Umgang mit Trinkwasser
- ✓ Elektrisch, nicht leitend.
- ✓ 0% Schrumpfung
- ✓ Arbeitsdauer 1-3 Stunden. Aushärtungszeit 24 Stunden.
- ✓ Kann geschliffen, gebohrt, mit Gewinde versehen, lackiert, ... werden.
- ✓ Ungefährlich: ohne Lösungsmittel oder Dämpfe

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- ✓ Tragen Sie geeignete Handschuhe
- ✓ Nehmen Sie gleiche Teile von A und B. Beide haben eine lehmartige Konsistenz. Um Teil A dünner zu machen, können Sie ihn vorsichtig in heißem Wasser erwärmen oder 10 Sekunden lang in die Mikrowelle stellen. Lassen Sie es vor der Verarbeitung abkühlen. Bitte beachten Sie, dass erhitzte Produkte schneller aushärten.
- ✓ Mit einem Einweg-Zungenspatel ca. 2 Minuten lang mischen, bis sich das Produkt warm anfühlt und eine gleichmäßige Farbe erreicht hat.
- ✓ Die Nudeln können nach dem Mischen mit einer kleinen Menge Farbe oder Pigment gefärbt werden.
- ✓ Fixit Paste kann jetzt 1-3 Stunden lang angewendet werden. Er kann mit einem Werkzeug/Zungenspatel dick oder dünn aufgetragen oder gegossen werden.
- ✓ Mit Wasser und Seife oder Aves Safety Solvent reinigen.

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN:

- ✓ Viele industrielle Anwendungen: als Klebstoff, für Reparaturen, zum Abdichten, sowohl auf porösen als auch auf nicht porösen Materialien, sogar auf Schaumstoff...
- ✓ Prototypenbau, Formenbau, Kunsthandwerk, Restaurierung von Antiquitäten, Keramikreparaturen, Glaskunst, Schmuck, Steinbearbeitung, Spielzeug, Puppen, ...
- ✓ Projekte im Außenbereich, Automobil- und Schiffsanwendungen, Wassertanks, Springbrunnen, Schwimmbäder, Sanitärreparaturen, Abdichtung von Lecks (trinkwassersicher, nicht leitend), ...
- ✓ Jeder sollte Fixit Paste in seinem Werkzeugkasten für Notreparaturen haben!

TIPPS:

- ✓ 24 Stunden Aushärtungszeit sind notwendig, um das Produkt wasserdicht zu machen und für die harte Endbearbeitung wie Schleifen, Bohren, ...
- ✓ Die Haltbarkeit kann durch Einfrieren und Auftauen des Produkts verlängert werden.