



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

FIXIT PASTE

DESCRIPTION :

Fixit Paste est une pâte en deux parties utilisée pour réparer, coller et sceller presque tout de façon permanente. Auto-nivelant, pouvant être remué, il peut être appliqué en couche épaisse ou fine comme une couche de surface durable. Facile à colorer avec des pigments. Alternative sûre à la fibre de verre et aux autres résines, fonctionne parfaitement avec les moules flexibles. Le durcissement donne une finition semi-brillante qui peut être poncée, percée, fraisée ou peinte. Applications extérieures et marines, résiste aux rayons UV, à l'eau, aux carburants et aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Consistance semi-liquide, auto-nivelante.
- ✓ Fixit est autdurcissant
- ✓ Couleur blanche
- ✓ Adhésion extrême, durable et solide : résistant aux rayons UV, aux carburants, aux vapeurs de carburant, aux acides, à l'extérieur, ...
- ✓ Adhère à presque toutes les surfaces propres, y compris la céramique, la porcelaine, la fibre de verre, la mousse, les textiles, le verre, le métal, la pierre, le bois, le ciment et plus encore !
- ✓ Étanche, peut être utilisé en toute sécurité avec de l'eau potable
- ✓ Électrique, non-conducteur.
- ✓ 0% de rétrécissement
- ✓ Temps de travail 1-3 heures. Temps de durcissement : 24 heures.
- ✓ Peut être poncé, percé, taraudé, peint, ...
- ✓ Non dangereux : sans solvants ni vapeurs.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Portez des gants appropriés
- ✓ Prenez des parts égales de A et B. Les deux ont une consistance argileuse. Pour fluidifier la partie A, vous pouvez la chauffer doucement dans de l'eau chaude ou la mettre au micro-ondes pendant 10 secondes. Laissez-le refroidir avant de le manipuler. Veuillez noter que les produits chauffés durcissent plus rapidement.
- ✓ Mélangez à l'aide d'un abaisse-langue jetable pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que le produit soit chaud au toucher et ait atteint une couleur uniforme.
- ✓ Les pâtes peuvent être colorées avec une petite quantité de peinture ou de pigment après avoir été mélangées.
- ✓ Fixit Paste peut maintenant être appliquée pendant 1 à 3 heures. Il peut être étalé en couche épaisse ou fine à l'aide d'un outil/abaisse-langue, ou il peut être versé.
- ✓ Nettoyer avec de l'eau et du savon ou avec le solvant de sécurité Aves.

DIVERSES APPLICATIONS :

- ✓ Nombreuses applications industrielles : comme adhésif, pour les réparations, l'étanchéité, tant sur les matériaux poreux que non poreux, même sur la mousse...
- ✓ Prototypage, fabrication de moules, artisanat, restauration d'antiquités, réparation de céramiques, art du verre, bijouterie, sertissage de pierres, jouets, poupées, ...
- ✓ Projets extérieurs, applications automobiles et marines, réservoirs d'eau, fontaines, piscines, réparations sanitaires, colmatage de fuites (sans danger pour l'eau potable, non conducteur), ...
- ✓ Tout le monde devrait avoir la pâte Fixit dans sa boîte à outils pour les réparations d'urgence !

CONSEILS :

- ✓ Un temps de séchage de 24 heures est nécessaire pour rendre le produit étanche et pour les finitions durettes que le ponçage, le meulage, le perçage, ...



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

- ✓ La durée de conservation peut être prolongée en congelant et en décongelant le produit.