



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

FIXIT PASTE

OMSCHRIJVING:

Fixit Paste is een 2-delige pasta die gebruikt wordt om bijna alles blijvend te repareren, verbinden en verzegelen. Zelf-nivellerend, roerbaar, kan zowel dik als dun worden aangebracht als duurzame oppervlaktelaag. Gemakkelijk in te kleuren met pigmenten. Veilig alternatief voor glasvezel en andere harsen, werkt geweldig met flexibele matrijzen. Hardt uit tot een semi-glanzende afwerking die kan worden geschuurd, geboord, gefreesd of geverfd. Outdoor & maritieme toepassingen, weerstaat UV-stralen, bestand tegen water, brandstoffen en chemicaliën.

EIGENSCHAPPEN:

- ✓ Semi-vloeibare consistentie, nivelleert zichzelf
- ✓ Fixit is zelfhardend
- ✓ Witte kleur
- ✓ Extreme kleefkracht, duurzaam en sterk: bestand tegen UV-stralen, brandstoffen, brandstofdampen, zuren, openlucht, ...
- ✓ Hecht op bijna elke schone ondergrond waaronder keramiek, porselein, glasvezel, schuim, textiel, glas, metaal, steen, hout, cement en meer!
- ✓ Waterdicht, veilig te gebruiken met drinkwater
- ✓ Elektrisch, niet-geleidend.
- ✓ 0% krimp
- ✓ Werktijd 1-3 uur. Uitharding 24 uur.
- ✓ Kan worden geschuurd, geboord, getapt, geschilderd, ...
- ✓ Niet gevaarlijk: zonder oplosmiddelen of dampen

GEBRUIKSAANWIJZING:

- ✓ Draag geschikte handschoenen
- ✓ Neem gelijke delen van A en B. Beide hebben een klei-achtige consistentie. Om deel A dunner te maken, kan je hem voorzichtig opwarmen in heet water of gedurende 10 seconden in de microgolfoven zetten. Laten afkoelen alvorens te hanteren. Let wel op: verwarmde producten zullen sneller uitharden.
- ✓ Meng met een wegwerp tongspatel gedurende ong. 2 minuten tot het product warm voelt en een homogene kleur bekomen heeft.
- ✓ Pasta kan worden gekleurd met een kleine hoeveelheid verf of pigment na het mengen.
- ✓ Fixit Paste kan nu worden aangebracht gedurende 1-3 uur. Het kan dik of dun worden gespreid met een gereedschap / tongspatel, of men kan het gieten.
- ✓ Reinigen met water en zeep of Aves Safety Solvent.

DIVERSE TOEPASSINGEN:

- ✓ Vele industriële toepassingen: als een hechtmiddel, voor herstellingen, afdichtingen, zowel op poreuze als niet-poreuze materialen, zelfs op schuim...
- ✓ Prototyping, mallen maken, kunst & ambachten, antiek restauraties, keramische reparaties, glaskunst, sieraden, zetten van stenen, speelgoed, poppen, ...
- ✓ Outdoor projecten, auto- en maritieme toepassingen, watertanks, fontein, zwembad, sanitaire reparaties, lekken afdichten (veilig te gebruiken met drinkwater, niet-geleidend), ...
- ✓ Iedereen zou Fixit Paste in zijn gereedschapskist moeten hebben voor noodreparaties!

TIPS:

- ✓ 24 uur uithardingstijd is nodig om het product waterdicht te krijgen en voor de harde afwerking doeleinden zoals schuren, slijpen, boren, ...
- ✓ Houdbaarheid kan worden verlengd door het product in te vriezen en weer te ontdooien.