



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

FIXIT SCULPT

DESCRIPTION :

Fixit Sculpt est un produit très polyvalent qui combine les fonctions et les avantages de la pâte à modeler à chaud avec la force industrielle et le pouvoir adhésif de l'époxy ! La substance semblable à de l'argile résiste à l'affaissement et retient très bien les petits détails et les impressions. Sa structure ferme et à grain fin, soutenue par la technologie des fibres, est bien adaptée à de nombreuses applications, allant des sculptures détaillées et complexes à une multitude de réparations. Un temps de travail généreux de 4 heures pour réaliser les détails les plus fins.

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Fixit est autodurcissant
- ✓ Se mélange facilement à l'eau
- ✓ Consistance argileuse
- ✓ Idéal pour le modelage, la sculpture
- ✓ Résistant aux affaissements
- ✓ Conserve les détails et les impressions
- ✓ Finition mate
- ✓ Adhésion extrême, durable et solide : résistant aux rayons UV, aux carburants, aux vapeurs de carburant, aux acides, à l'extérieur, ...
- ✓ Adhère à presque toutes les surfaces propres, y compris la céramique, la porcelaine, la fibre de verre, la mousse, les textiles, le verre, le métal, la pierre, le bois, le ciment et plus encore !
- ✓ Résistant à l'eau
- ✓ 0% de rétrécissement
- ✓ Temps de travail 4 heures. Temps de durcissement : 24 heures.
- ✓ Peut être poncé, percé, taraudé, peint, ...
- ✓ Non dangereux : sans solvants ni vapeurs.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Portez des gants appropriés
- ✓ Prenez des parts égales de A et B. Les deux ont une consistance argileuse.
- ✓ Mélangez pendant 2 minutes jusqu'à ce que vous obteniez une couleur homogène.
- ✓ Fixit Sculpt est maintenant prêt à l'emploi et a un temps de travail de 4 heures. Fixit peut être lissé avec le doigt et un peu d'eau ou de solvant de sécurité Aves.
- ✓ Peut être peint à sec ou à l'eau.
- ✓ Nettoyer avec de l'eau ou du solvant de sécurité Aves.

DIVERSES APPLICATIONS :

- ✓ Idéal pour ceux qui ont besoin d'un temps de travail supplémentaire pour des sculptures compliquées.
- ✓ Excellent pour l'art des bois et des os.
- ✓ Réparations de la céramique, ...

CONSEILS :

- ✓ Un temps de séchage de 24 heures est nécessaire pour rendre le produit imperméable et pour les finitions dures telles que le ponçage, le meulage, le perçage, ...
- ✓ La durée de conservation peut être prolongée en congelant et en décongelant le produit.