



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

FIXIT SCULPT

OMSCHRIJVING:

Fixit Sculpt is een zeer veelzijdig product dat de functies en voordelen van het modelleren van klei met de industriële kracht en kleefkracht van epoxy combineert! De klei-achtige substantie weerstaat verzakking en houdt kleine details en indrukken zeer goed. Zijn stevige, fijne korrel structuur, ondersteund door fiber-technologie, is zeer geschikt voor vele toepassingen, variërend van gedetailleerde en ingewikkelde beeldhouwwerken tot een veelheid van reparaties. Een royale 4 uur werktijd om de fijnste details te bereiken.

EIGENSCHAPPEN:

- ✓ Fixit is zelfhardend
- ✓ Mengt gemakkelijk met water
- ✓ Klei-achtige consistentie
- ✓ Ideaal om te modelleren, sculpteren
- ✓ Bestand tegen verzakkingen
- ✓ Houdt details en indrukken
- ✓ Matte afwerking
- ✓ Extreme kleefkracht, duurzaam en sterk: bestand tegen UV-stralen, brandstoffen, brandstofdampen, zuren, openlucht, ...
- ✓ Hecht op bijna elke schone ondergrond waaronder keramiek, porselein, glasvezel, schuim, textiel, glas, metaal, steen, hout, cement en meer!
- ✓ Waterbestendig
- ✓ 0% krimp
- ✓ Werktijd 4 uur. Uitharding 24 uur.
- ✓ Kan worden geschuurd, geboord, getapt, geschilderd, ...
- ✓ Niet gevaarlijk: zonder oplosmiddelen of dampen

GEBRUIKSAANWIJZING:

- ✓ Draag geschikte handschoenen
- ✓ Neem gelijke delen van A en B. Beide hebben een kleiachtige consistentie.
- ✓ Meng gedurende 2 minuten tot je een homogene kleur bekomen hebt.
- ✓ Fixit Sculpt is nu klaar voor gebruik en heeft een werktijd van 4 uur. Fixit kan worden gladgestreken met de vinger en een beetje water of Aves Safety Solvent.
- ✓ Kan zowel nat als droog geschilderd worden.
- ✓ Reinigen met water of Aves Safety Solvent.

DIVERSE TOEPASSINGEN:

- ✓ Geweldig voor diegenen die extra werktijd nodig hebben voor ingewikkelde beeldhouwwerken.
- ✓ Uitstekend voor gewei en bot-kunst.
- ✓ Keramische reparaties, ...

TIPS:

- ✓ 24 uur uithardingstijd is nodig om het product waterdicht te krijgen en voor de harde afwerking doeleinden zoals schuren, slijpen, boren, ...
- ✓ Houdbaarheid kan worden verlengd door het product in te vriezen en weer te ontdooien.