



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

CHAVANT CLAYETTE

DESCRIPTION :

La pâte à modeler Clayette est sans soufre, non durcissante, sans odeur et flexible sans être collante.

PROPRIÉTÉS UNIQUES :

Clayette ne s'oxyde pas et peut être stocké à l'extérieur ou être chauffé et refroidi à plusieurs reprises sans modification sensible du produit. Clayette ne fondra pas si elle est chauffée à plus de 150°C/300°F.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Densité : 103 lbs./cu. ft.

Poids spécifique : 1,65 g/cm

DURETÉ :

Clayette est disponible en version souple, moyenne et dure. Sur une échelle de 1 à 10, le doux serait un 2, le moyen un 4 et le dur un 6.

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL :

Température ambiante, peut être chauffé pour être ramolli.

HYGIÈNE :

Se laver les mains à l'eau et au savon après utilisation.

CONSEILS DU MANUEL :

L'utilisation de petites quantités de solvants à base d'agrumes, d'essence à briquet, de décapants pour peinture au latex, de térébenthine ou de white spirit comme lubrifiant sur la surface de l'argile permet d'obtenir une surface lisse.