



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

CHAVANT LE BEAU TOUCHE

BESCHREIBUNG:

Le Beau Touché und Le Beau Touché - HM sind zwei deutlich unterschiedliche Produkte mit einigen sehr ähnlichen Eigenschaften. Beides sind schwefelfreie Knetmassen, die wegen ihrer außergewöhnlichen Geschmeidigkeit und Haftfähigkeit eingeführt wurden. Die Produkte von Le Beau Touché werden von vielen Künstlern verwendet, die oft ein Produkt suchen, das auf praktisch jedem Befestigungsmaterial haftet. Beide Le Beau Touché-Formeln sind sehr detailgetreu, lassen sich leicht schneiden und formen, haben eine enorme Flexibilität und trocknen nicht aus oder brechen.

Le Beau Touché - HM wird von Kunden bevorzugt, die in wärmeren Klimazonen (über 32°C/90°F) arbeiten. Er ist dem Original Le Beau Touché sehr ähnlich, ist aber bei Zimmertemperatur etwas fester und weniger klebrig. Das Original Le Beau Touché ist sehr empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen, die HM-Formulierung bleibt jedoch auch bei höheren Temperaturen stabil.

Le Beau Touché und Le Beau Touché - HM sind allesamt glatte und gleichmäßig fließende Produkte. Die kleinste Wärme, nur die Reibung beim Reiben in den Händen, macht das Original Le Beau Touché weich. Dieser Ton kann sich in den originalen extrudierten Blöcken etwas fest anfühlen, aber wenn man kleine Mengen abschneidet, wird er sehr handlich.

Die Produktlinie Le Beau Touché wird häufig von Künstlern zur Herstellung von Skulpturen oder zum Bau von Dämmen bei der Herstellung von Spritzgussformen verwendet. Beide Formeln sind in den Farben Braun und Grau-Grün erhältlich.

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN:

Le Beau Touché verfügt über hervorragende Klebeeigenschaften, so dass es auf allen Befestigungsmaterialien wie Aluminiumdraht, Aluminiumfolie, Karton, Schaumstoff oder Papier haftet. Die Produkte von Le Beau Touché oxidieren nicht und können im Freien belassen oder wiederholt erhitzt und abgekühlt werden, ohne dass sich das Produkt wesentlich verändert.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Dichte: 93,6 lbs./cu. ft.

Spezifisches Gewicht: 1,5 g/cm

WEICHER MACHEN:

Le Beau Touché und Le Beau Touché - HM werden im Allgemeinen bei Raumtemperatur verwendet. Le Beau Touché - HM wird manchmal auf eine Temperatur von 43°C-46°C/110°F - 115°F erhitzt, um es weicher zu machen. Wenn er wieder Raumtemperatur erreicht, gewinnt er auch seine ursprüngliche Festigkeit zurück.

ARBEITSTEMPERATUR:

Le Beau Touché, bis zu einer Höchsttemperatur von 32°C/90°F. Le Beau Touché - HM, Raumtemperatur bis zu 40°C/105°F.

HYGIENE:

Nach dem Gebrauch die Hände mit Wasser und Seife waschen.

MANUELLE TIPPS:

Le Beau Touché kann erwärmt werden, um es weicher zu machen, aber wenn es weicher wird, wird es auch klebrig. Le Beau Touché - HM kann zum Erweichen erhitzt werden und funktioniert sehr gut bei etwa 40°C/105°F. Die Verwendung kleiner Mengen von Lösungsmitteln auf Zitrusbasis, Feuerzeugbenzin,



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

Latexfarbenentferner, Terpentin oder Testbenzin als Schmiermittel auf der Oberfläche des Tons hilft, eine glatte Oberfläche zu erzielen.

WARNUNGEN:

Bei Hitze über 32°C wird der Original Le Beau Touché sehr weich und klebrig, und der Ton beginnt zu schwitzen oder abzusacken. Die HM-Formel toleriert diese normalen Veränderungen.