



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

CHAVANT LE BEAU TOUCHE

OMSCHRIJVING:

Le Beau Touché en Le Beau Touché - HM zijn twee duidelijk verschillende producten met een aantal zeer vergelijkbare kenmerken. Beide zijn zwavelvrije boetseerlei die werden geïntroduceerd vanwege hun uitzonderlijke gladheid en kleefkracht. Le Beau Touché producten worden gebruikt door vele soorten kunstenaars die vaak op zoek zijn naar een product dat kleeft op in principe elk armatuur materiaal. Beide Le Beau Touché formules houden zeer goede details, snijden en vormen gemakkelijk, hebben een enorme flexibiliteit en drogen niet uit en barsten niet.

Le Beau Touché - HM wordt geprefereerd door klanten die in warmere klimaten werken, boven 32°C/90°F. Het is zeer vergelijkbaar met de originele Le Beau Touché, maar is iets steviger en minder kleverig bij kamertemperatuur. De originele Le Beau Touché is zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen, maar de HM-formulering blijft stabiel, zelfs bij hogere temperaturen.

Le Beau Touché en Le Beau Touché - HM zijn alle gladde en gelijkmatig vloeiende producten. De kleinste hoeveelheid warmte, gewoon wrijving van het wrijven in uw handen, zal de originele Le Beau Touché zacht maken. Deze klei kan lichtjes stevig aanvoelen in de originele geëxtrudeerde blokken, maar door er kleine hoeveelheden van af te snijden, wordt het zeer handelbaar.

De productlijn Le Beau Touché wordt vaak gebruikt door kunstenaars voor het maken van beeldhouwwerk of voor het bouwen van dammen bij het maken van spatmallen. Beide formules zijn verkrijgbaar in bruin en grijs-groen.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN:

Le Beau Touché heeft geweldige kleefeigenschappen waardoor het op alle armatuurmaterialen kan kleven, inclusief aluminium draad, aluminium folie, karton, schuim of papier. Le Beau Touché producten oxideren niet en kunnen buiten blijven of herhaaldelijk verwarmd en gekoeld worden zonder noemenswaardige verandering in het product.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:

Dichtheid: 93.6 lbs./cu. ft.
Soortelijk gewicht: 1,5 g/cm

ZACHT WORDEN:

Le Beau Touché en Le Beau Touché - HM worden over het algemeen gebruikt bij kamertemperatuur. Le Beau Touché - HM wordt soms verwarmd tot een temperatuur van 43°C-46°C/110°F - 115°F om het zachter te maken. Wanneer het weer op kamertemperatuur komt, krijgt het ook weer zijn oorspronkelijke stevigheid terug.

WERKTEMPERATUUR:

Le Beau Touché, tot maximaal 32°C/90°F. Le Beau Touché - HM, kamertemperatuur tot 40°C/105°F.

HYGIENE:

Handen wassen met water en zeep na gebruik.

HANDLEIDING TIPS:

Le Beau Touché kan worden verwarmd om zacht te worden, maar als het zacht wordt, wordt het ook kleverig. Le Beau Touché - HM kan verwarmd worden om zacht te worden en werkt heel goed bij ongeveer 40°C/105°F. Het gebruik van kleine hoeveelheden oplosmiddelen op basis van citrusvruchten, aanstekervloeistof, latex verf



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

verwijderaars, terpentijn of terpentine als een smeermiddel op het oppervlak van de klei zal helpen om een glad oppervlak te verkrijgen.

WAARSCHUWINGEN:

Hitte boven 32°C/90°F zal ervoor zorgen dat de originele Le Beau Touché erg zacht en plakkerig wordt en de klei zal beginnen te zweten of uit te zakken. De HM formule tolereert deze normale veranderingen.