



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

MIXTION A L'HUILE (3h et 12h)

DESCRIPTION :

Colle à dorer pour les surfaces en bois, métal, verre ou plastique (à l'intérieur et à l'extérieur).

COMPOSITION :

Colle à base d'huile et de solvant.

MODE D'EMPLOI :

La surface à traiter doit être parfaitement propre et dégraissée. Diluez le produit à 20-30% avec de la térébenthine et appliquez au pinceau en couches aussi fines que possible. La feuille peut être appliquée de 3 à 12 heures après l'application, selon le format choisi. Protégez la surface de la poussière pendant le séchage.

RECETTES :

10-12 m² / litre

STOCKAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec, dans son propre contenant, fermé et à l'abri de la lumière directe et de la chaleur. La température idéale est de 15-25°C avec une humidité inférieure à 50%.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Le taux de dilution, la méthode d'application et les quantités appliquées peuvent affecter de manière significative les temps d'ouvrabilité. Les méthodes d'application les plus appropriées doivent être déterminées expérimentalement en fonction du support utilisé et du résultat souhaité.