



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

POLITUR

BESCHREIBUNG:

Politur ist eine Lösung von Schellack in Ethanol (mindestens 95 %), die verwendet wird, um eine schützende oder versiegelnde, oft glänzende und helle Schicht auf eine Oberfläche, z. B. Holz, aufzubringen.

Polieren ist das Auftragen der Politur auf Holz, so dass ein dünner, glänzender Film entsteht. Dazu wird ein Baumwolltuch verwendet, mit dem die Flüssigkeit auf das Holz gerieben wird. Das Ethanol verdunstet schnell, so dass mehrere Schichten in schneller Folge aufgetragen werden können. Manchmal wird zuerst Bimssteinpulver verwendet, um die Holzporen zu füllen, und Mineralöle, um das Reiben zu erleichtern. Das Polieren des Holzes erhöht die Tiefe der Holzmaserung (Chatoyance-Effekt). Andererseits ist das Auftragen arbeitsintensiv, und die Politur ist weder hitze- (>60°C) noch alkoholbeständig, noch kann sie längere Zeit mit Wasser in Berührung kommen.

FARBEN:

Wir haben die folgenden Farben:

- ✓ Politur Astra, blond und hell;
- ✓ Politur Bona, hellbraun und klar;
- ✓ Politur Komet, dunkelbraun und klar;
- ✓ Politur Lemon I, orange, gewachst;
- ✓ Weiße Politur, hellgelb, gewachst.

ARBEITSTECHNIK:

- ✓ **Vorbereitung des Untergrunds:** Er muss trocken, sauber und frei von alten, schmutzigen Wachsschichten sein.
- ✓ **Produktzubereitung:** gebrauchsfertig.
- ✓ **Anwendung:** mit einem Baumwolltuch.
- ✓ **Werkzeugreinigung:** Ethanol
- ✓ **Haltbarkeit:** Ungefähr ein Jahr.