



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

VERNIS GOMME LAQUE

DESCRIPTION:

Le vernis gomme laque est une solution de gomme-laque dans de l'éthanol (au moins 95 %) qui est utilisée pour appliquer un revêtement protecteur ou étanche, et souvent brillant et éclatant, sur une surface, par exemple du bois.

Le polissage est l'application de la cire sur le bois de manière à obtenir un film fin et brillant. Pour cela, on utilise un chiffon en coton (avec lequel on frotte le liquide sur le bois. L'éthanol s'évapore rapidement, de sorte que plusieurs couches peuvent être appliquées en succession rapide. Parfois, on utilise d'abord de la poudre de pierre ponce pour remplir les pores du bois, et des huiles minérales pour faciliter le frottement. La finition du bois avec un vernis augmente la profondeur du grain du bois (effet de chatoyance). En revanche, l'application demande beaucoup de travail et le vernis ne résiste pas à la chaleur (>60°C) ni à l'alcool, ni à une longue exposition à l'eau.

COULEURS:

Nous disposons des couleurs suivantes :

- ✓ Vernis gomme laque Astra, blond et lumineux ;
- ✓ Vernis gomme laque Bona, brun clair et clair ;
- ✓ Vernis gomme laque Komet, brun foncé et clair ;
- ✓ Vernis gomme laque Lemon I, orange, ciré ;
- ✓ Vernis gomme laque blanche, jaune clair, ciré.

METHODE DE TRAVAIL:

- ✓ **Préparation du support** : doit être sec, propre et exempt d'anciennes couches de cire sale.
- ✓ **Préparation du produit** : prêt à l'emploi.
- ✓ **Application** : avec un chiffon en coton.
- ✓ **Nettoyage des outils** : éthanol
- ✓ **Durée de conservation** : environ un an.