



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

POLITOER

OMSCHRIJVING:

Politoer is een oplossing van schellak in ethanol (minstens 95%) die wordt gebruikt voor het aanbrengen van een beschermende of afdichtende, en vaak glanzende en heldere laag op een oppervlak, bijvoorbeeld hout.

Politoeren is het op hout aanbrengen van de politoer zodat een dunne, glanzende film ontstaat. Hiervoor wordt een katoenen doek (politoerdot) gebruikt waarmee de vloeistof op het hout gewreven wordt. De ethanol verdampt snel waardoor in korte tijd verscheidene lagen na elkaar aangebracht kunnen worden. Soms wordt eerst puimsteenpoeder gebruikt om de houtporiën op te vullen, en minerale oliën om het openwrijven te vergemakkelijken. Het met politoeren afwerken van hout versterkt de dieptewerking van de houttekening (chatoyance-effect). Daartegenover staat dat het aanbrengen arbeidsintensief is en dat de politoerlaag niet tegen hitte (>60°C) of alcohol bestand is en ook niet tegen lange blootstelling aan water kan.

KLEUREN:

We hebben volgende kleuren:

- ✓ Politoer Astra, blond en helder;
- ✓ Politoer Bona, lichtbruin en helder;
- ✓ Politoer Komet, donkerbruin en helder;
- ✓ Politoer Lemon I, oranje, washoudend;
- ✓ Witte politoer, lichtgeel, washoudend.

WERKTECHNIEK:

- ✓ **Vorbereiding ondergrond:** dient droog, schoon en ontdaan te zijn van oude vervuilde waslagen.
- ✓ **Vorbereiding product:** klaar voor gebruik.
- ✓ **Aanbrengen:** met een katoenen doek (politoerdot).
- ✓ **Reiniging gereedschap:** ethanol
- ✓ **Houdbaarheid:** Ongeveer een jaar.